

3m亚克力双面胶工厂现货供应

产品名称	3m亚克力双面胶工厂现货供应
公司名称	深圳市万弘胶粘科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3m 型号:3m4920 颜色:白色
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道长盛街23号1楼1-2
联系电话	18138863795

产品详情

厚度：0.4MM

颜色：白色

特点：3M4920是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于VHB胶系（压敏胶系）具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶济性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

贮存期限

在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38 ,建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用

3M4920双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用在空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

VHB超强粘性双面胶带的全丙烯酸结构，可以取代铆钉，螺丝及其他机械式固定,不仅可密封隔绝潮气及多数溶剂，更可长期抗紫外线及冷热循环，独特的泡绵可做为极佳的缓冲材料。不同于机械固定之点受力，VHB胶带能够平均分散受力，使用者得以使用较轻薄的材料而无材料变形，金属疲劳等问题。