

日本瑞电移动空调

产品名称	日本瑞电移动空调
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

日本瑞电移动空调

移动空调体积小,移动方便,根据产品不同,用于局部制冷和大范围的制冷,适用于高温高热车间,机器重要部位的降温,工厂继电器配电箱的降温,工作环境的降温,酒店厨房等

移动空调,日本瑞电移动空调,日本瑞电移动空调SS-22EC-8A,日本瑞电移动空调SS-22DC-8A,日本瑞电移动空调SS-40DC-8A,日本瑞电移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,国产移动空调一拖多非标移动空调,国产移动空调移动式单管工业冷风机,国产移动空调双鹿移动空调系列,国产移动空调SMS移动空调机

产品名称：移动空调SS-22EC-8A

产品编号：SS-22EC-8A

详细信息：

在狭小空间也能使用的充分利用空间设计.除入风口外3面都可紧贴墙壁.冷凝水量削减75%的小储水箱型.基本功能齐全实现了低价格.功率为1马力.长43cm 宽:39cm 高80.8cm

日本瑞电工业电器主要有:移动空调,工业吸尘器,集尘机,暖风机.移动空调可以给您的贵重机器的重要部位降温,保证您的机器在高温高热环境的正常生产,吸尘器,集尘机,用于车间打扫,可用于五金厂,喷漆车间,食品工厂等,给您的车间一个干净的环境,暖风机用于产品的干燥,加热,烘干等,体积小,加热性能佳,最高吐出温度可达350度.以上产品大部分为日本直接进口,质量可靠,并提供优良的维修售后服务,让您用的舒心放心.

最新其他产品移动空调,日本瑞电移动空调,日本瑞电移动空调SS-22EC-8A,日本瑞电移动空调SS-22DC-8A,日本瑞电移动空调SS-40DC-8A,日本瑞电移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,国产移动空调一拖多非标移动空调,国产移动空调移动式单管工业冷风机,国产移动空调双鹿移动空调系列,国产移动空调SMS移动空调机移动空调SS-22EC-8A移动空调1-移动式岗位空调器1,移动空调2一拖多非标移动空调2,移动空调3移动式单管工业冷风机,移动空调4双鹿移动空调系列KY[d]-32,移动空调6双鹿移动空调系列KY[d]-26,移动空调5-SMS移动空调机,移动空调,日本瑞电移动空调,移动空调SS-22EC-8A,移动空调SS-22DC-8A,移动空调SS-40DC-8A,移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,一拖多非标移动空调,移动式单管工业冷风机,双鹿移动空调系列,SMS移动空调机

产品名称：移动空调SS-22DC-8A

产品编号：SS-22DC-8A

详细信息：

一个冷水出口.在狭小空间也能使用的充分利用空间设计.除入风口以外的3面都可紧贴墙壁.冷凝水削减75%的小储水箱型.内部装有冷风管自动旋转装置.配备标准排气管.1马力.长:43cm 宽:39cm 高:80.8cm

日本瑞电工业电器主要有:移动空调,工业吸尘器,集尘机,暖风机.移动空调可以给您的贵重机器的重要部位降温,保证您的机器在高温高热环境的正常生产,吸尘器,集尘机,用于车间打扫,可用于五金厂,喷漆车间,食品工厂等,给您的车间一个干净的环境,暖风机用于产品的干燥,加热,烘干等,体积小,加热性能佳,最高吐出温度可达350度.以上产品大部分为日本直接进口,质量可靠,并提供优良的维修售后服务,让您用的舒心放心.

最新其他产品移动空调,日本瑞电移动空调,日本瑞电移动空调SS-22EC-8A,日本瑞电移动空调SS-22DC-8A,日本瑞电移动空调SS-40DC-8A,日本瑞电移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,国产移动空调一拖多非标移动空调,国产移动空调移动式单管工业冷风机,国产移动空调双鹿移动空调系列,国产移动空调SMS移动空调机移动空调SS-22EC-8A移动空调1-移动式岗位空调器1,移动空调2一拖多非标移动空调2,移动空调3移动式单管工业冷风机,移动空调4双鹿移动空调系列KY[d]-32,移动空调6双鹿移动空调系列KY[d]-26,移动空调5-SMS移动空调机,移动空调,日本瑞电移动空调,移动空调SS-22EC-8A,移动空调SS-22DC-8A,移动空调SS-40DC-8A,移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,一拖多非标移动空调,移动式单管工业冷风机,双鹿移动空调系列,SMS移动空调机

产品名称：移动空调SS-40DC-8A

产品编号：SS-40DC-8A

详细信息：

能同时对应复数工位或人员的小储水箱型.配备标准排气管.冷凝水量削减75%的小储水箱型.两冷风管都装有自动旋转装置(90度).除入风口外3面都可紧贴墙壁.1.5匹马力,制冷范围更大,效力更强.长52cm 宽:47cm 高:112cm

日本瑞电工业电器主要有:移动空调,工业吸尘器,集尘机,暖风机.移动空调可以给您的贵重机器的重要部位降温,保证您的机器在高温高热环境的正常生产, .吸尘器,集尘机,用于车间打扫,可用于五金厂,喷漆车间,食品工厂等,给您的车间一个干净的环境,暖风机用于产品的干燥,加热,烘干等,体积小,加热性能佳,最高吐出温度可达350度.以上产品大部分为日本直接进口,质量可靠,并提供优良的维修售后服务,让您用的舒心放心.

最新其他产品移动空调,日本瑞电移动空调,日本瑞电移动空调SS-22EC-8A,日本瑞电移动空调SS-22DC-8A,日本瑞电移动空调SS-40DC-8A,日本瑞电移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,国产移动空调一拖多非标移动空调,国产移动空调移动式单管工业冷风机,国产移动空调双鹿移动空调系列,国产移动空调SMS移动空调机移动空调SS-22EC-8A移动空调1-移动式岗位空调器1,移动空调2一拖多非标移动空调2,移动空调3移动式单管工业冷风机,移动空调4双鹿移动空调系列KY[d]-32,移动空调6双鹿移动空调系列KY[d]-26,移动空调5-SMS移动空调机,移动空调,日本瑞电移动空调,移动空调SS-22EC-8A,移动空调SS-22DC-8A,移动空调SS-40DC-8A,移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,一拖多非标移动空调,移动式单管工业冷风机,双鹿移动空调系列,SMS移动空调机

产品名称：移动空调SS-56EC-8A

产品编号：SS-56EC-8A

详细信息：

带三冷风口.配备标准排气管.既可用于局部冷却,也可用于大范围冷却.储水箱容量20L,还可除湿.两马力.功能更强大,制冷效力更强.高:112cm 长:62cm 宽:49cm.

最新其他产品移动空调,日本瑞电移动空调,日本瑞电移动空调SS-22EC-8A,日本瑞电移动空调SS-22DC-8A,日本瑞电移动空调SS-40DC-8A,日本瑞电移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,国产移动空调一拖多非标移动空调,国产移动空调移动式单管工业冷风机,国产移动空调双鹿移动空调系列,国产移动空调SMS移动空调机移动空调SS-22EC-8A移动空调1-移动式岗位空调器1,移动空调2一拖多非标移动空调2,移动空调3移动式单管工业冷风机,移动空调4双鹿移动空调系列KY[d]-32,移动空调6双鹿移动空调系列KY[d]-26,移动空调5-SMS移动空调机,移动空调,日本瑞电移动空调,移动空调SS-22EC-8A,移动空调SS-22DC-8A,移动空调SS-40DC-8A,移动空调SS-56EC-8A,国产移动空调,移动式岗位空调器,一拖多非标移动空调,移动式单管工业冷风机,双鹿移动空调系列,SMS移动空调机

日本瑞电工业电器主要有:移动空调,工业吸尘器,集尘机,暖风机.移动空调可以给您的贵重机器的重要部位降温,保证您的机器在高温高热环境的正常生产, .吸尘器,集尘机,用于车间打扫,可用于五金厂,喷漆车间,食品工厂等,给您的车间一个干净的环境,暖风机用于产品的干燥,加热,烘干等,体积小,加热性能佳,最高吐出温度可达350度.以上产品大部分为日本直接进口,质量可靠,并提供优良的维修售后服务,让您用的舒心放心.

日本瑞电(suiden)移动空调

型 号：SS-22EC-8A

品 牌：日本瑞电

制 造 商：日本瑞电

技术参数

型 号：SS-22EC-8A

单 相：220V 50Hz

制冷效率：2200(W)

耗 电 量：720(W)

储 水 槽：5(L)

外形尺寸：390 × 430 × 808(MM)

点式多用途移动式制冷机，也称为移动式空调，或移动式工业冷气机，其随心所欲的移动方式，卓越的制冷及少排水效果使其被广泛应用于对局部区域有降温要求的场所。

日文、中文介绍：

1馬力ミニドレン (1匹小排量)

フロアタイプ/冷風1口 (落地型/1个冷风管)

スタンダードモデル (标准规格品)

狭い所で使用可能なコンパクト設計 (在狭小空间也能使用的充分利用空间设计)

ドレン水量を75%削減したミニドレンタイプ (冷凝水量削減75%的小储水箱型)

前面以外3面をピッタリ壁に寄せられます (除前面以外的3面全部可以紧贴墙壁)

標準機能をもそのままに低価格を実現 (基本功能齐全实现了低价格)

商品特点：排水量：较一般冷气排水量少75%。储水槽：轻巧，迷你水槽(5L)。超迷你空间设计，占地空间小，总重37kg，外形尺寸：长430，宽390，高810mm 排气导引管：确实讲热气排至室外，配合屋顶式

排风扇效果更佳。导引管可延长至室外，制冷效率更高。冷气出风口可旋转摆动，扩大制冷面积

移动空调 日本瑞电 SS-22DC-8A

型 号: 日本瑞电 SS-22DC-8A 工业单冷移动空调

电 源: 220V 50Hz

制冷能力: 2200(W)

消耗功率: 720(W)

蓄水槽: 5(L)

档 位: 停止;送风;冷风

外形尺寸: 390 × 430 × 808(MM)

净 重: 37(KG)

日本产工业用空调，可移动空调，移动式工业空调，工业用移动式空调。广泛应用于对局部区域有降温要求的场所防暑、降温、冷却等。

日文、中文介绍：

1馬力 ミニドレン (1匹 小排量)

フロアタイプ/冷風1口 (落地型/1个冷风管)

コンパクトな実力機です!! (充分利用空间的实力机)

排気リートダクト標準装備 (配备标准排气管)

狭い所で使用可能なコンパクト設計 (在狭小空间也能使用的充分利用空间设计)

ドレン水量を75%削減したミニドレンタイプ (冷凝水量削減75%的小储水箱型)

前面以外3面をピッタリ壁に寄せられます (除前面以外的3面全部可以紧贴墙壁)

冷風口首振り装置(90度)内装 (内部装有冷风管自动旋转装置(90度))

必要な場所をスポット冷房!

在有必要的地方使用点式冷气!

屋外空間も快適クールゾーンに!

即使是屋外空间也能变为舒适的区域!

注:

本社の点式移动空调主要针对无中央空调的生产厂家,如机械,注塑,五金等行业.专门对需要降温的一个点或局部进行人员或物体冷却,耗电量小并可以移动的多用途工业用小型空调.此空调在日本已经普及十多年,使用非常广泛,但在中国还完全是一个全新的概念.当夏季来临,生产车间温度升高,潮湿闷热之时,使用此点式空调正是您的最

佳选择。它能在个人范围内迅速降温,而又不影响其它部位的工作环境,从而使操作人员神清气爽地投入工作。如此

一来,工作的效率和产品的品质必然得到相应的提高。

移动空调 日本瑞电 SS-40DC-8A

型 号: 日本瑞电 SS-40DC-8A 工业单冷移动空调

电 源: 220V 50Hz

制冷能力: 4000(W)

消耗功率: 1800(W)

蓄水槽: 8(L)

档 位: 停止;送风;冷风

外形尺寸: 520 × 470 × 1120(MM)

净 重: 71(KG)

日本产工业用空调，可移动空调，移动式工业空调，工业用移动式空调。广泛应用于对局部区域有降温要求的场所防暑、降温、冷却等。

日文、中文介绍：

1.5馬力 ミニドレン (1.5匹 小排量)

フロアタイプ/冷風 2 口 (落地型/2个冷风管)

排気リートダクト標準装備 (配备标准排气管)

複数人数にも対応したミニドレン (能同时对应复数工位或人员的小储水箱型)

ドレン水量を75%削減したミニドレンタイプ (冷凝水量削減75%的小储水箱型)

冷風口 2 つ首振り装置(90度)内装 (两个冷风管都装有自动旋转装置(90度))

前面以外 3 面をピッタリ壁に寄せられます (除前面以外的3面全部可以紧贴墙壁)

必要な場所をスポット冷房！

在有必要的地方使用点式冷气!

屋外空間も快適クールゾーンに!

即使是屋外空间也能变为舒适的区域!

注:

本社の点式移动空调主要针对无中央空调的生产厂家,如机械,注塑,五金等行业.专门对需要降温的一个点或局部进行人员或物体冷却,耗电量小并可以移动的多用途工业用小型空调.此空调在日本已经普及十多年,使用非常广泛,但在中国还完全是一个全新的概念.当夏季来临,生产车间温度升高,潮湿闷热之时,使用此点式空调正是您的最

佳选择。它能在个人范围内迅速降温,而又不影响其它部位的工作环境,从而使操作人员神清气爽地投入工作。如此

一来,工作的效率和产品的品质必然得到相应的提高。

移动空调 日本瑞电 SS-56EC-8A

型 号: 日本瑞电 SS-56EC-8A 工业单冷移动空调

电 源: 220V 50Hz

制冷能力: 5600(W)

消耗功率: 2380(W)

蓄 水 槽: 20(L)

档 位: 停止;送风;冷风

外形尺寸: 520 × 470 × 1120(MM)

净 重: 92(KG)

日本产工业用空调，可移动空调，移动式工业空调，工业用移动式空调。广泛应用于对局部区域有降温要求的场所防暑、降温、冷却等。

日文、中文介绍：

2馬力ミニドレン(2匹小排量)

フロアタイプ/冷風3口(落地型/3个冷风管)

排気リートダクト標準装備(配备标准排气管)

トリプル冷風口の広域対応ハイパワータイプ(带三冷风口的适合更广范围的超级型)

一点冷却も広域冷却も可能(既可用于局部冷却,也可用于大范围冷却)

排気タンク容量20L、湿気もグングン吸います(儲水箱容量20L,还可除湿)

屋外軒下にも設置可能(雨ざらしはご遠慮ください)(外廊下都能放置(谨防雨淋)) 室

必要な場所をスポット冷房！

在有必要的地方使用点式冷气!

屋外空間も快適クールゾーンに！

即使是屋外空间也能变为舒适的区域!

注:

本社の点式移动空调主要针对无中央空调的生产厂家,如机械,注塑,五金等行业.专门对需要降温的一个点或局部进行人员或物体冷却,耗电量小并可以移动的多用途工业用小型空调.此空调在日本已经普及十多年,使用非常广泛,但在中国还完全是一个全新的概念.当夏季来临,生产车间温度升高,潮湿闷热之时,使用此点式空调正是您的最

佳选择。它能在个人范围内迅速降温,而又不影响其它部位的工作环境,从而使操作人员神清气爽地投入工作。如此

一来，工作的效率和产品的品质必然得到相应的提高。

日本suiden移动式单管,双管,三管工业冷气机

SS-MF11-6A SS-16MT-1 SS-22EC-8A/SS-22DC-8A

SS-40EC-8A/SS-40DC-8A SS-56EC-8A

日本瑞电工业吸尘器

该种工业吸尘器功率大,吸力强,可吸铁屑,小螺丝,五金厂加工产品时产生的铁屑水混合物等,减少产品生产时有可能造成的划痕,拆卸方便,安装简易,对工厂打扫提供极大便利.其中还有新开发的无尘室用的工业吸尘器

产品名称：工业吸尘器SAV-134

产品编号：SAV-134

详细信息：干湿两用型工业吸尘器 碎石及小螺丝都能吸的超强吸力型. 附件:软管组件,延长管(两根),尖吸,圆吸,地刷.

产品名称：工业吸尘器S0V-S110A

产品编号：S0V-S110A

详细信息：

万能型.(也能吸油)工业吸尘器采用清扫效率高,表面积大的高性能过滤器.
附件:软管组件,延长直管(两根),尖吸,除水地刷,地板地刷,阶梯型吸嘴,吸尘管打扫用刷子.

产品名称：工业吸尘器SV-2001EG

产品编号：SV-2001EG

详细信息：

万能型(也能吸油)工业吸尘器.储尘桶简单拆装构造.附件:软管组件,延长直管(铝制品2根),尖吸,地板地刷,吸尘管打扫用刷子.

产品名称：工业吸尘器SCV-105

产品编号：SCV-105

详细信息：工业吸尘器SCV-105 0.1um的粉尘可以99.99%吸除<<使用ULPA过滤器>>.针对微小粉尘也有很高的吸尘效率.防止排出空气引起的地面灰尘飞散<<微速度排气>>.吸完尘垃圾清除时不会接触到垃圾<<使用纸制滤尘袋方式>>. 附年: 延长管(直径32,两根),床用T型吸口.电源线长8米.纸袋10个.

日本瑞电热风烘干机SHD

热风烘干机用于干燥,除湿,加热等,适用行业多,主要有以下几种:电子零件洗净后的烘干;食品干燥,溶解,解冻,除霜;印刷品的干燥;衣帽,鞋类的干燥;树脂原料的准备干燥;温室的温度控制;冬天车间暖房;木材干燥;零件安装的预备加热;皮革产品的干燥等等.最高可吐出350度的热风.

产品名称：热风烘干机SHD

产品编号：SHD

详细信息：

热风烘干机SHD产生不污染空气的干净热风.带有操作简单的数据显示控制机能.电加热方式使温度更容易控制.轻便小巧省空间设计.采用高品质的不锈钢管状加热器.内置高安全性的过热保护装置.内置加热器保护机能(3分钟后停机保护).适用范围: 电子零件基板清洗后干燥;食品干燥 溶解 解冻;印刷物的干燥;衣物鞋帽的干燥;树脂橡胶制品安装前的软化;温室温度控制;冬天车间取暖;木材干燥;皮革干燥;等等.最市风温可达300度.

型式	SHD-2F	SHD-6F	SHD-9F
电源	单相200V	3相200V	3相200V
消费电力	2.1kw	6.1kw	9.1kw
电流	10.2A	18.0A	26.9A

温度調節範圍 常温 ~ 350 (熱風循環含む)

吐出最高温度 200 350

最大風量 1.7?/min 3.7?/min 5.0?/min

最大静压 333Pa 627Pa 725Pa

重量 26kg 33kg 35kg

外形寸法(cm) 53W × 35D × 47H 58W × 36D × 53H 62W × 37D × 53H

適合ダクト吐出 50/ 75吸込吐出 75/ 100吸込吐出 100/ 100吸込

電源コード条件 2.0mm²VCT3芯 3.5mm²VCT4芯 5.5mm²VCT4芯

强力工場扇

采用塑料树脂材质,重量轻,便于移动,风量大,风速快.

产品名称：强力工場扇SF-45CS-8V

产品编号：SF-45CS-8V

详细信息：

强力工場扇SF-45CS-8V塑料材质的4个叶片型,叶片直径45公分,低噪音,3档调速,采用收放便利的折叠式支撑脚3根.最大风速达380M/分钟,最大风量200立方米/分钟.功率: 150W