

铁翔90T救援起复设备液压复轨器

产品名称	铁翔90T救援起复设备液压复轨器
公司名称	济宁市铁翔机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁大道南共青团路西鑫声玉城B段6层606号
联系电话	0537-2171596 15562319667

产品详情

90T复轨器首选铁翔,复轨器针对全国市场全面销售,市场多年考验,好的产品客户会说话,复轨器广泛被认可,厂家提供全面售后保障.订购请致电1556-2319-667

液压复轨器,铁水罐复轨器,轨道车复轨器,大轴重车车辆复轨器

A-90复轨器采用A字型结构,利用三角形的稳定性,在所有组件之间采用铰接,使整个设备在操作过程中具有灵活性,保证在救援起复作业时故障车辆举升、横移的稳定,举升缸上设计液压安全控制锁,即使在起复过程中油管突发爆裂油缸也不会回落,起复过程采用远程控制,确保作业人员和设备(机车、车辆)的安全。A-90型复轨器体积较小、重量轻、起复点低、升程高、起复速度快、横移量大、工作安全可靠、举升横移可一次性完成,且不会发生倒伏事故,可适用于任何场合救援起复作业,顶举在现场非常方便,特别是大型救援设备不能发挥作用的地方,更显示出A-90型复轨器的优越性。

为了减轻单件部件重量和解决路基不平稳等起复安装作业问题,A-90型复轨器采用拼装式底座设计,不仅能够解决掉道车辆两侧不同高度工作点及某些路基不平稳时保持较好水平的正常救援起复作业,底座之间采用拉纤钢板连接,能调整A-90型复轨器两只液压缸底座之间的距离,从而解决掉道机车车辆顶举点最低起复的问题,因此即使机车车辆掉道很低的情况下,也不要进行二次起复。由于A-90型复轨器操作时液压缸工作的灵活性,两只液压缸的举升与回落相互之间是互不影响,由操作人员根据救援起复作业时的实际情况选择哪只液压缸举升,也可同时举升。但是由于机车、车辆在掉道后存在左右倾斜,一般而言先举升较低一边的液压缸,当掉道机车、车辆平行时可选择两只缸同时举升,也可选择交替举升,在回落过程中也一样。因此,使用A-90型复轨器可省去掉道机车车辆救援起复作业前的扶正。(铁翔)A-90型复轨器的顶举点为车钩或者中梁,每只液压缸为二级液压缸,最大横移量为550mm、最低工作点为400mm、最高升程1250mm。A-90型复轨器顶举中梁适用于重量140吨机车、车辆,顶举车钩适用于90吨机车、车辆。适用于机务、车务系统的机车、车辆救援起复作业。

A-90型复轨器适用于机务系统机车车辆、车务系统机车车辆、大型养路机械等救援起复作业。此型号规格的产品可根据客户的需求做成铝合金、钛合金等材质的液压缸。中国铁道出版社在2011年出版的铁路职工岗位培训教材《救援机械司机、副司机》中,也对此规格型号产品的用途及参数作出了介绍。

1、适用于机务系统救援起复设备

型号、技术指标	A-90复轨器	A-120型复轨器	DFZ-6型复轨器
起复点	顶举车钩、中梁	吊复车钩、勾框	顶举车轴
适用重量	顶举车钩 90吨、中梁 40吨	吊复车钩、勾框 150吨	顶举车轴 90吨
范围			
最低工作点	400mm	250—400mm	280mm
最高升程	1250mm	1250mm	370mm
最大横移量	550mm	550mm	380mm

2、适用于车务系统救援起复设备

型号、技术指标	A-90复轨器	L-50型复轨器	DFZ-6型复轨器
起复点	顶举车钩、中梁	顶举车钩、中梁（或心盘）	顶举车轴
适用重量	顶举车钩 90吨、中梁 40吨	车钩 55吨、中梁（或心盘） 90吨	顶举车轴 90吨
范围			
最低工作点	400mm	450mm	280mm
最高升程	1250mm	560mm	370mm
最大横移量	550mm	500mm	380mm

3、适用于工务、供电系统救援起复设备

型号、技术指标	A-50型吊复式	A-60型复轨器	L-50型复轨器
起复点	吊复车钩、勾框	顶举车钩	顶举车钩、中梁（或心盘）
适用重量	吊复车钩勾框 60吨	顶举车钩 60吨	车钩 55吨、中梁（或心盘） 90吨
范围			
最低工作点	250—400mm	380mm	450mm
最高升程	1250mm	1250mm	560mm
最大横移量	550mm	550mm	500mm