

质保五年JFZ1型液压复轨器价格优惠厂家直销

产品名称	质保五年JFZ1型液压复轨器价格优惠厂家直销
公司名称	济宁市铁翔机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁大道南共青团路西鑫声玉城B段6层606号
联系电话	0537-2171596 15562319667

产品详情

铁翔机械专业出品，液压复轨器是铁翔公司新近研制开发的产品，该产品技术含量高，加工工艺先进，有效提高工作效率，价格优惠，服务周到，值得购买.咨询:1556-2319-667

A90(JFA1-A)型复轨器，现场组装方便、起复作业快速，可适用于任何场合，特别是大型救援设备不能发挥作用的地方，更显出A90(JFA1-A)型复轨器的优越性。（铁翔）

二、A90(JFA1-A)型复轨器适用范围

1、适用车辆范围。

顶举中梁适用于整备重量 140吨内燃机车、电力机车的起复救援作业。

顶举车钩适用于整备重量 110吨各种货车、专用车辆及普通客车。

2、适用工作环境。

适用于铁路各种弯道线路、车站、车场、编组站、桥梁、山洞。

适用于厂矿、专用线路、港口。

三、A90(JFA1-A)型复轨器使用前的准备

检查油管接头、油缸、油泵快速接头O型圈应良好并保证密封良好。

油泵内注入足量15、30号液压油油面高于油窗，并联结油管试打压，排出油管内的空气。

选择好掉道机车的举升点，一般选择在车钩后部机车中梁处，下面码放枕木将底座安放好。

A90(JFA1-A)型复轨器的注意事项

A90(JFA1-A)型复轨器它是利用三角形稳定性是他的最大优点，一次横移量略微小是他的不足，最大忌讳是不能让油缸垂直使用（属危险操作），我们要了解设备的性能后，发挥优点，克服不足，坚决不能出现危险操作。

起复作业前必须打好止轮起，在油缸举升时要确认油泵控制阀手柄在举升位（如控制阀手柄出现差一点不到位油缸举升力不足）。

液压油一般使用15、30号液压油。

横移、复位作业，油缸卸油时放油阀注意缓慢放油，因机车太重防止下降过猛造成事故。

4、本产品使用寿命最长5年，延长使用时间会造成一定安全隐患。

5、使用中在任何情况下，不能出现任意一只油缸垂直，否则会发生意想不到的事故。

所有油管联接处要螺纹拧到位，防止油管接头在高压时脱出，造成事故扩大。

本设备最大起复吨位70吨，能满足140吨以下机车、车辆一端的起复重量，同时机车、车辆中梁能安装A90(JFA1-A)型复轨器长顶托。

A90(JFA1-A)型复轨器在起复作业时，每个底座下要安放不少于2根枕木。

无中梁车辆、机车不能使用本设备。

顶举车钩要用专用顶托,使用本设备顶举车钩钩脖位置时，要将钩脖左右和上部空隙填充硬物。

油管接头必须联接紧固、到位否则油路不畅通损坏油缸耽误起复救援工作，顶举车钩要用专用顶托，本设备两只油缸必须组合使用，不能单独使用。

1、适用于机务系统救援起复设备

型号、技术指标	A-90复轨器	A-120型复轨器	DFZ-6型复轨器
起复点	顶举车钩、中梁	吊复车钩、勾框	顶举车轴
适用重量	顶举车钩 90吨、中梁 40吨	吊复车钩、勾框 150吨	顶举车轴 90吨
范围			
最低工作点	400mm	250—400mm	280mm
最高升程	1250mm	1250mm	370mm
最大横移量	550mm	550mm	380mm

2、适用于车务系统救援起复设备

型号、技术指标	A-90复轨器	L-50型复轨器	DFZ-6型复轨器
起复点	顶举车钩、中梁	顶举车钩、中梁（或心盘）	顶举车轴
适用重量	顶举车钩 90吨、中梁 40吨	车钩 55吨、中梁（或心盘） 90吨	顶举车轴 90吨
范围			
最低工作点	400mm	450mm	280mm
最高升程	1250mm	560mm	370mm
最大横移量	550mm	500mm	380mm

3、适用于工务、供电系统救援起复设备

型号、技术指标	A-50型吊复式	A-60型复轨器	L-50型复轨器
起复点	吊复车钩、勾框	顶举车钩	顶举车钩、中梁（或心盘）
适用重量	吊复车钩勾框 60吨	顶举车钩 60吨	车钩 55吨、中梁（或心盘） 90吨
范围			
最低工作点	250—400mm	380mm	450mm
最高升程	1250mm	1250mm	560mm
最大横移量	550mm	550mm	500mm