

# D641F46气动法兰衬氟蝶阀-防爆气动衬氟蝶阀

产品名称	D641F46气动法兰衬氟蝶阀-防爆气动衬氟蝶阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:D641F46 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

产品介绍:【D641F46气动法兰衬氟蝶阀-防爆气动衬氟蝶阀】采用单/双作用气缸与内腔全包四氟塑料蝶阀组合,通过气缸驱动蝶阀开关或调节以达到控制流体为目的。结构采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制;保证阀轴不与腔内流体介质接触。广泛适用于硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质管路系统中使用。

型号:软密封型[D64/71F46-10C]

【D641F46气动法兰衬氟蝶阀-防爆气动衬氟蝶阀】的主要参数:

结构特点:气动衬氟

气动执行器启动压力:2bar, 3bar, 4bar, 5bar, 6bar, 7bar, 8bar。

执行器主要功能:通气开关型(双作用),断气自动打开(单作用常开型),断气自动关闭(单作用常闭型)。

蝶阀连接方式:法兰,对夹式

密封材质:PTFE四氟塑料

制造口径:DN50到DN350。

适用压力:1.0MPa, 1.6MPa。

适用温度:0, 60, 80, 120。

阀体材质：铸钢(WCB)，不锈钢304等

【D641F46气动法兰衬氟蝶阀-防爆气动衬氟蝶阀】的特点:

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。采用标准

【D641F46气动法兰衬氟蝶阀-防爆气动衬氟蝶阀】的执行机构

采用新型系列AT型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

- 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
- 6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
- 7、两端调节螺钉可使标准产品在 $0^{\circ}$ 和 $90^{\circ}$ 有 $\pm 4^{\circ}$ 的可调范围。确保与阀门同步精度。

上海儒柯公司管道其他配件生产：衬氟闸阀 衬氟截止阀 衬氟法兰接管 衬氟球阀 衬氟蝶阀 衬氟止回阀 衬氟旋塞阀 衬氟三通等产品

上海上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，D641F46气动法兰衬氟蝶阀-防爆气动衬氟蝶阀产品质量提供（质量三包）销售售后服务