

TY6226泰科早期抑制快速响应下垂喷头K202

产品名称	TY6226泰科早期抑制快速响应下垂喷头K202
公司名称	上海灏宇工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰科TYCO 型号:TY6226 规格:DN20mm
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3216号203室
联系电话	021-57561008 17316586303

产品详情

一、产品概述：

ESFR-1

是快速响应早期抑制型喷头(K=202)，对保护高仓具有特殊的优势，而不需再装设货架内喷头。

ESFR-1 型喷头主要用于保护大数量覆膜封装或无覆膜封装的普通材料，包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品，货品最大堆高为10.7m 也用于圆筒状包装纸制品仓库和橡胶轮胎仓库的保护。

ESFR-1 (SIN TY6226) 喷头以FM 放损数据表的要求为依据，由FM 按“快速响应早期抑制喷头”的标准进行认证，喷头适用的最大净空高度为13.7m。

ESFR-1 喷头以NFPA 13 或其它NFPA 适用标准的要求为依据，由UL 和C-UL按“早期抑制快速响应喷头”的标准进行认证，喷头适用的最大净空高度为12.2m。

二、早期抑制快速响应喷头技术参数：

K系数：14.0 (201.6)

螺纹规格：3/4 “ NPT (R3/4)

动作温度：164 °F (74)、212 °F (101)、

最大工作压力：1.2Mpa

结构型式：下垂、

产品表面：天然黄铜、

产品认证：UL、FM、CCC

使用范围：用于中、严重危险级场所、仓库等。

动作：易熔连接组件由两个等长的连接件通过易熔合金焊接层相连。当达到动作温度时，焊点熔断，两等长连杆分离，启动喷头洒水。

根据不断进行的新的灭火试验，ESFR-1 型喷头的应用正逐渐超出现行经认可的限定范围。ESFR-1 型喷头是特殊喷头，对建筑物结构、障碍物、水力计算和安装有特殊要求。其水力计算方法和安装要求与标准喷头不同，经FM 认证的喷头设计参数和安装要求资料请向办事处索取。