

信捷人机界面触摸屏TGA62-MT

产品名称	信捷人机界面触摸屏TGA62-MT
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:信捷 型号:TGA62-MT/ET 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍!!! 欢迎致电：13913222901陈先生

产品说明1677万色—画质细腻无痕，显示效果媲美液晶显示器下载、启动、运行，三位一体的超高速响应支持C语言脚本功能，运算、自由协议编写、绘图，提高编程自由度支持BMP、JPG格式图片显示丰富的立体3D图库，画面更生动灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的管理方式配方数据的存储与双向传送，提高工作效率产品特点1.

ARM9 CPU，400MHZ主频，128MB存储容量2.

10.1英寸，1677万色TFT液晶显示LED背光，分辨率800*480像素3.

2个COM口，独立通讯，支持232、485、422等通讯方式，可实现多屏一机4. 标配时钟5. USB-B接口，实现数据传输6. 前后各置一个USB-A接口，作为数据备份7.

支持多种以太网通讯（支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯）型号说明

TGA62-MT：USB-B接口TGA62-ET：USB-B接口、USB-A接口、以太网接口 技术规格

项目	TGA62-MT/ET	
产品特性	尺寸	10.1"
	分辨率	800*480
	液晶屏	TFT液晶显示，LED背光
	显示颜色	1677万色
	亮度	可调
	触摸面板	四线电阻式触摸屏
	液晶寿命	50000小时以上，环境温度25℃，24小时运行
	存储器	128MB
	外部接口	Download口
PLC口		RS232/RS485/RS422
USB接口1		USB-B（符合USB2.0规范），USB下载口
USB接口2		USB-A（符合USB2.0规范），U盘口，ET型号支持
以太网		ET型号支持

电气特性	输入电压	DC24V (电压范围: DC22V~DC26V)
	消耗电流	270mA
	允许失电	10ms以下 (实际失电小于1s)
	抗电压冲击	AC1000V, 10mA, 小于1分钟 (信号与地间)
	绝缘电阻	DC500V, 10M 以上 (信号与地间)

环境

运行温度	0 ~ 50
存储温度	-20 ~ 60
运行湿度	10%RH ~ 90%RH (无凝露)
抗干扰能力	干扰电压: 1500Vp-p 脉冲周期: 1us 持续时间: 1分钟
空气	无腐蚀性气体
冷却方式	自然风冷
外部尺寸(mm)	272.2*191.7*51.2
面板开孔尺寸(mm)	260.2*179.7

外形尺寸图 (单位: mm) 开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。