

信捷人机界面触摸屏TH765-MT

产品名称	信捷人机界面触摸屏TH765-MT
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:信捷 型号:TH765-MT/UT/N/NU/N3/NU3 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍!!! 欢迎致电13913222901陈先生

产品说明7英寸显示屏幕，流线型外观设计6万色真彩，支持BMP、JPEG格式图片显示丰富的3D图片素材库，画面更生动灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能自定义的数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的管理方式提供2个USB接口，实现数据的快速传输和备份双口独立通讯，可实现多屏一机 型号说明 MT/N：6万色标准配置；UT/NU：带USB-A接口；N3：带扩展口；NU3：带USB-A、扩展口。产品规格

项目	TH765-MT/UT/N/NU/N3/NU3	
电气特征	输入电压	DC24V (电压范围：DC22V~DC26V)
	消耗电流	250mA
	允许瞬时停电	10ms以下 (实际失电小于1s)
	耐电压	AC1000V, 10mA, 小于1分钟 (信号与地间)
	绝缘阻抗	DC500V, 10M 以上 (信号与地间)
接口	Download口	RS232/RS485
	PLC口	RS232/RS485/RS422
	扩展口	RS485, NT3/NU3型号支持
	USB接口1	USB-B (符合USB2.0规范), USB下载口
	USB接口2	USB-A (符合USB2.0规范), U盘口, UT/NU/NU3型号支持
环境	操作温度	0 ~50
	保存温度	-20 ~60
	环境湿度	10%RH~90%RH (无凝露)

画面属性	耐振动	10~25HZ (X、Y、Z方向各30分钟2G)
	抗干扰	干扰电压：1500Vp-p 脉冲周期：1us 持续时间：1分钟
	周围空气	无腐蚀性气体
	保护结构	前面板符合IP65
	类型	65536真彩色
	屏幕大小	7.0"
	使用寿命	50000小时以上，环境温度25℃，24小时运行
	屏幕分辨率	800*480
	对比度	V1.0以上硬件版本可调 (MT/UT除外)
	文字设定	中文简体/繁体、英文、日文、韩文等多种语言
存储器结构	字符尺寸	任意字体、任意大小
	触摸面板	4线电阻式触摸板
	存储器	128MB
	冷却方式	自然风冷
	外部尺寸(mm)	204.0*150.5*43.9
	面板开孔尺寸(mm)	192.0*138.5

产品外观及尺寸(单位:mm) 开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。