

电动、气动、手动插板阀

产品名称	电动、气动、手动插板阀
公司名称	南皮县中顺环保有限公司
价格	.00/台
规格参数	中顺:环保 200:200 南皮中顺:机械
公司地址	河北省沧州市南皮县南皮付庄经济开发区
联系电话	15720417513

产品详情

手动插板阀经常与卸料装置或是料仓配套使用,手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易,进出料口有方形和圆形两种,根据口径的大小有几十种规格,广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业.手动插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点,手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装,具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点.手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查,加润滑油做好维护.

电动插板阀也叫电动螺旋闸阀、电动插板门通常于卸料器配套使用,电动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种.此阀门的优点在于阀体通径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全通径流通特性,适合粉体颗粒介质的管道中使用.插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构.电动插板阀工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长.

气动插板阀结构特点:气动单向平板闸阀采用钢板焊接结构,配重杆自复位机构,结构紧凑,工作平稳.气动插板阀、气动双向平板闸阀该闸门主要由框架、闸板及气缸组成,气源通过电磁换向阀带动气缸,气缸带动闸板作水平方向的往复运动,达到阀门的启闭目的.闸阀结构简单,重量轻,操作灵活,装拆方便,采用优质碳素钢制造,其强度高,性能好,使用寿命长;丝杆及螺母采用了软防罩结构,不受外界粉尘影响.