

# 信捷一体机整体式控制器XME3-30RT-E

产品名称	信捷一体机整体式控制器XME3-30RT-E
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:信捷 型号:XME3-30R/T/RT-E/C 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

## 产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍!!! 欢迎致电：13913222901陈先生

产品说明逻辑控制、模拟量输入输出、HMI集于一体开关量输入：16点，光耦隔离开关量输出：14点；继电器输出/晶体管输出/继电器晶体管混合输出。模拟量扩展：可同时接入两块BD板HMI画面编辑简单直观，功能丰富，显示区域支持触摸LCD显示：800\*480像素（7英寸）；65536真彩色；LCD寿命可达2万小时。功能键多达12个，均可自由指定，按键灵敏、精确。支持高速计数、高速脉冲、外部中断。HMI可由USB口实现高速下载。防水等级符合IP20。一般规格

项目	规格
电气特征	输入电压 AC100V~240V
	额定频率 50/60Hz
	允许瞬时停电 中断时间 0.5个交流周期，间隔 1秒
	耐电压 AC1000V-10mA 1分钟（信号与地间）
	绝缘阻抗 约10M $\Omega$ ，DC500V（信号与地间）
环境	操作温度 0~50
	保存温度 -10~60
	环境湿度 20~85%（无凝露）
	耐振动 10~25Hz（X，Y，Z方向各30分钟2G）
	抗干扰 电压噪声：1000Vp-p
	周围空气 无腐蚀性气体
结构	保护结构 符合IP20
	冷却方式 自然风冷
	外部尺寸 204.2*186.8*59.2
面板开孔尺寸 193.2*175.8	
接口	下载口 RS-232
	通讯口 RS-232/RS-485

## HMI规格

项目	规格
画面属性	类型 65536真彩色LCD
	屏幕大小 7英寸
	使用寿命 20000 小时以上，环境温度25℃，24 小时运行
	显示区域 800*480
	对比度 不可调
	文字设定 中文：简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言
	字符尺寸 任意字体、任意大小
	触摸方式 4线电阻式触摸
存储器	画面 128MB

## PLC规格

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式
编程方式	指令表、梯形图、C语言并用
处理速度	0.3us
停电保持	使用FlashROM及锂电池
用户程序容量	128K
I/O 点数	输入16点；输出14点
内部线圈点数(M)	8768 点
流程 (S)	1024
定时器 (T)	点数 规格 640 点 100ms 定时器：设置时间0.1~3276.7 秒 10ms 定时器：设置时间0.01~327.67 秒 1ms 定时器：设置时间0.001~32.767 秒
计数器 (C)	点数 规格 640 点 16 位计数器：设置值K0~32767 32 位计数器：设置值-2147483648~ + 2147483647
数据寄存器 (D)	9024 字
FlashROM 寄存器 (FD)	2048 字
扩展内部寄存器 (ED)	16384字
高速处理功能	高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置	0~99ms
口令保护	6 位长度ASCII
自诊断功能	上电自检、监控定时器、语法检查

外形尺寸及开孔尺寸 (单位：mm)