

双边丝护栏网厂家-安平耀佳

产品名称	双边丝护栏网厂家-安平耀佳
公司名称	安平县耀荣丝网制品厂
价格	21.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县彭庄村（经营场所）
联系电话	13091172118 13180018763

产品详情

[双边丝护栏网结构简单、用料少，加工费低，便于远程运输，因而工程造价低](#)

;将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。

双边丝护栏网的特点：

1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低;
2. 十分便于远程运输;
3. 将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能;
4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区;
5. 高效防腐使用寿命长

主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭，临时使用[护栏网](#)。

[隔离网](#)使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

双边护栏安装方式：

用于[市政护栏网](#)、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，铁路封闭网、[双边丝护栏网](#)高速公路封闭网、场区[围栏](#)、[小区护栏](#)、各种体育场 工矿学校隔离与防护。

对于双边护栏网在安装施工时应注意的几个问题

1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、再给[护栏网](#)

的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

[打桩机](#)的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。

双边丝护栏网规格：

1、[浸塑](#)后丝径 3.5mm--5.5mm;[双边丝护栏网](#)

2、网孔 60mm x 120mm 四周双边丝;

3、最大尺寸:2300mm x 3000mm;

4、立柱:48mm x 2mm钢管浸塑处理;

5、边框:无;

6、附件:防雨帽、连接卡、防盗螺栓;

7、连接方式:卡接。