

# 信捷一体机整体式控制器ZG3-30RT-7

产品名称	信捷一体机整体式控制器ZG3-30RT-7
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:ZG3-30R/T/RT-7 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

## 产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍!!! 欢迎致电：13913222901陈先生

产品说明集逻辑控制、HMI集于一体开关量输入：16点，光耦隔离开关量输出：14点；继电器输出/晶体管输出/晶体管继电器混合输出模拟量扩展：Z系列BD板HMI画面编辑简单直观，功能丰富，显示区域支持触摸LCD显示：800\*480像素（7英寸）；1600万真彩色；LCD寿命可达5万小时支持高速计数、高速脉冲、外部中断前面板防水等级符合IP65基本规格

项目	规格
电气特征	输入电压 DC24V 电压允许范围 ~26.4V 允许瞬时停电 10ms DC24V 冲击电流 10A DC26.4V 绝缘阻抗 约10MΩ，DC500V（信号与地间）
环境	操作温度 0~50 保存温度 -10~60 环境湿度 20~85%（无凝露） 耐振动 10~25Hz（X，Y，Z方向各30分钟2G）
结构	抗干扰 电压噪声：1000Vp-p 周围空气 无腐蚀性气体 保护结构 前面板符合IP65 冷却方式 自然风冷 外部尺寸 200.4*146.9*49.0 面板开孔尺寸 192.0*138.5
接口	下载口 RS-232/USB 通讯口 RS-232/RS-485

## HMI规格

项目	规格
画面属性	类型 1600万真彩色LCD 屏幕大小 7英寸 使用寿命 50000 小时以上，环境温度25℃，24 小时运行 显示区域 800*480 对比度 可调 文字设定 中文：简体/繁体、英文、日文等 多种语言 字符尺寸 任意字体、任意大小 触摸方式 4线电阻式触摸 画面 128MB
存储器	

## PLC规格

项目	规格
程序执行方式	循环扫描方式
编程方式	指令、梯形图并用
处理速度	0.05us
停电保持	使用FlashROM及锂电池
用户程序容量	128KB
I/O点数	输入16点，输出14点
内部线圈 (X)	1048点：X0~X2027
内部线圈 (Y)	1048点：Y0~Y1037
内部线圈 (M、HM)	11008点 M0~M7999【HM0~HM959】 特殊用 SM0~SM2047
流程 (S)	1153点
定时器 (T)	640点 100ms定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器：设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器：设置时间0.001~32.767秒
计数器 (C)	672点 C0~C575【HC0~HC95】 16位计数器：设置值K0~32,767 32位计数器：设置值-2147483648~ + 2147483647
数据寄存器 (D)	11048字 D0~D7999【HD0~HD999】 特殊用 SD0~SD2047
FlashROM寄存器 (FD)	8144字 FD0~FD6143 特殊用 SFD0~SFD1999
高速处理功能	高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护	6位长度ASCII
自诊断功能	上电自检、监控定时器、语法检查

产品外形及尺寸 (单位：mm)