

# 瓷砖粘结剂厂家配方 保合瓷砖粘结剂价格质量

产品名称	瓷砖粘结剂厂家配方 保合瓷砖粘结剂价格质量
公司名称	茂名市保合建材有限公司
价格	5.00/桶
规格参数	品牌:保合 型号:超强瓷砖粘结剂 产地:广东茂名
公司地址	茂名市茂南综合批发市场F区14号二楼
联系电话	18211509188 18320468846

## 产品详情

### 瓷砖粘结剂厂家 保合瓷砖粘结剂价格质量

保合瓷砖粘结剂（也叫瓷砖背涂胶）是单组份绿色环保产品，是专门用于室内玻化砖、石材等低吸水率硬质砖石的粘贴处理，提高瓷砖石材与墙地之间的粘结强度，有效解决瓷砖、石材湿贴中常见的空鼓、脱落等问题。

即刷即贴

粘结力强

拒绝掉砖

### 瓷砖粘结剂使用范围

保合瓷砖粘结剂适用于室内抛光砖、釉面砖、玻化砖、防滑砖、仿古砖、大理石、花岗岩、石灰岩等高密度砖石背面的涂刷粘贴。

### 瓷砖粘结剂性能特点

- 1、粘结力强。
- 2、渗透性强，防止空鼓掉砖。

- 3、节约成本，大量节省单位造价。
- 4、无味无毒，绿色环保。
- 5、施工方便，即刷即贴，无需等待。

#### 瓷砖粘结剂基面处理

- 1、对于空鼓、松脱的基面及凸出之物都先铲除，不平整基面应先用水泥砂浆修补妥当。
- 2、瓷砖或石材背面和墙面必须结实平整、干燥、无脱模剂、无灰尘等杂物。

#### 瓷砖粘结剂施工操作流程

- 1、将瓷砖或石材背面朝上水平放置于地面，清除背面脱模剂、灰浆、树脂油污及灰尘等杂物。
- 2、用棕毛刷或小滚筒将强力瓷砖粘结剂均匀涂刷在瓷砖或石材背面，确保100%面积被涂刷。
- 3、将普通水泥(建议使用PO42.5标号水泥)搅拌成水泥净浆按照传统方式粘贴；或者使用瓷砖胶粘贴更佳。
- 4、强烈建议墙面同时涂刷强力瓷砖粘结剂，这样粘结力更强,可避免空鼓和脱落。

#### 参考用量

通常情况下1kg可做12平方，实际用量根据基面不同平整度，施工方式而有所不同。

#### 储存

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存18个月。

既然要铺设瓷砖，那么一定是要一种能够粘合瓷砖还有地面的材料来作用，也就是瓷砖粘结剂。瓷砖粘结剂是一种环保无毒的复合粘结材料。铺瓷砖是个技术活，稍有不慎就会造成美观度的折扣，所以这种施工方便的瓷砖粘结剂非常受欢迎。

以前瓷砖与地面连接采用的是水泥，这样铺设的话工艺非常复杂，而且铺设错误比较高，较容易因为浸砖或洒水不够导致的问题，粘性也没有瓷砖粘结剂的粘性好，所以使用瓷砖粘结剂的话可以大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度。因为瓷砖粘结剂的强度高并且所学材料少，所以它的使用消耗比水泥小的多，非常环保。此外，瓷砖粘结剂还是一种无污染的环保产品。