

水库专用双边丝护栏网-安平耀佳

产品名称	水库专用双边丝护栏网-安平耀佳
公司名称	安平县耀荣丝网制品厂
价格	21.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县彭庄村（经营场所）
联系电话	13091172118 13180018763

产品详情

[双边丝围栏网是重要的隔离防护网产品,它在市政建设等场所应用广泛,安平县旭荣丝网制品有限公司为您提供规格齐全的双边丝围栏网产品。](#)

双边护栏网是一种用优质冷拔低碳钢丝，PVC粉末浸塑后的钢丝焊接成的隔离防护网产品，用连接附件与钢管支柱固定。

[双边护栏网主要用于市政绿地、园林花坛、道路、机场、港口绿地等地方作为围栏使用，起到很好的隔离与防护的作用。产品具有网格结构简练、美观实用、便于运输、安装地形限制小，尤其是山地、坡地、多弯地带等特殊地形、价格中等偏低、适合大面积使用，可起到围护、美化等作用。](#)

双边丝护栏网详细规格

- 1、浸塑丝径：3.5mm - - 6.0mm；
- 2、网孔：90 × 170mm；
- 3、网片尺寸：1800mm × 3000mm；

4、立柱：48mm × 0.5-1.5mm钢管浸塑处理；

5、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；

双边丝护栏网安装

双边护栏网在安装中应注意：

1、准确掌握各种设施资料，尤其是埋设于路基中的管道的准确位置。

2、当围栏网的立柱打入过深时，不可将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实再打入，或调整立柱位置，应注意控制锤击力度。

3、在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，还要注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

4、倘若作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理。