

长沙靠谱的停车道闸系统湖南停车道闸系统价格

产品名称	长沙靠谱的停车道闸系统湖南停车道闸系统价格
公司名称	湖南省好管家信息科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	科马:9 9:9 广州:9
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道东二环二段286号南天家园805房
联系电话	15388905868

产品详情

广告道闸参数：技术参数

工作电压 220V+10%/50HZ

电机功率 200W

使用环境温度 -25 ~ 60

相对湿度 95%

道闸杆长度 现有长度4m以下、（可依现场实际情况定制）

广告翻板块数（块） 36（由杆长而定）

广告翻板尺寸 标准4米

广告画面尺寸：箱体1240.2*502.5*503.1mm，闸杆90*75mm（画面长度由杆长而定）

LED灯带功率 25W

抬杆时间 一般为5.4S（特殊要求可定制）可定做中速

上横梁中心高度 1000mm

遥控距离 30m

输入接口 +12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA

通信接口 RS485电气标准

功能特点

- 1) 机箱结实耐用、防水，可适用户外环境下使用。
- 2) 外形简洁大方，拥有最好视角的广告灯箱与翻板广告位。翻板可拆卸，易换画面，操作简单。
- 3) 广告灯箱和翻板广告装配有LED灯带，采用白天关灯，夜间开灯，可调时间段控制，节能省电。
- 4) 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。

5) 多种控制方式，可供用户选择，既可用外接控制盒按钮实行对道闸升、降、防风、停的手动控

制，也可选择遥控装置，对道闸的运行进行远距离控制。

6) 实现防结冰，为预防叶片在零度以下的夜间长时间不转动而结冰，特设置了零度以下每隔一到三分钟（可调）叶片自动翻转一次。

广告道闸通用功能：

1) 机箱防水，结实耐用，可适用户外环境下使用；封闭式栅栏道闸，防止人员随便穿越，增加社区安全性。

2) 外形简洁大方，拥有最好视角的广告灯箱与翻板广告位，翻板可拆卸，易换画面，操作简单。

3)

本系统可选软胶管防砸，以及空气压力波等其他保护性设备防砸，从而使系统有防砸车砸人等功能。

5) 多种控制方式，可供用户选择，既可用外接有线也可用远距离遥控对道闸升、降、停、防风等的控制。

6) 采用多重保护措施（电机热保护、低温保护、防风保护、抗电涌保护、抗雷击保护等），使道闸运行的安全性和可靠性得到极大地提高。

7) 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。

8) 与选配的车辆检测器使用，可使其具“有车过后自动落杆”和“落杆有车自动抬杆”等功能，从而使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能。

9) 具有开优先功能，从而可有效的提高车辆通过通道效率。

10) 系统对外采用标准的电气接口，可方便的与用户选配的其它系统相挂接。

11) 各运动部件均已调整到最佳运动和平衡状态，故本机性能稳定，运行平稳，噪音小，使用寿命长。