

FBDZ40-1DFL高效节能防爆电子镇流器

产品名称	FBDZ40-1DFL高效节能防爆电子镇流器
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝防爆 外形尺寸:200 × 60 × 40 功率因数: > 0.95
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

FBDZ40-1DFL高效节能防爆电子镇流器

YK20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK20-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK40-2DFL型高效节能双脚用电子镇流器

YK20-2XDFL型高效节能专用电子镇流器、YK20-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-2XDFL型高效节能专用电子镇流器，YK40-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器、

YK28-T5型高效节能电子镇流器、YK18-1DFL型高效节能电子镇流器、

YK18DFx2CS防爆电子镇流器, YK20DFx2CS防爆电子镇流器

YK36DFx2CS防爆电子镇流器, YK40DFx2CS防爆电子镇流器

FBDZ20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、FBDZ40-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、

FBDZ20-2XDFL型高效节能专用电子镇流器、FBDZ20-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

FBDZ40-2XDFL型高效节能专用电子镇流器，FBDZ40-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器、

FBDZ28-T5型高效节能电子镇流器、FBDZ18-2DFL型高效节能电子镇流器、YZ-20E高效节能防爆电子镇流器，YZ-30E高效节能防爆电子镇流器，YZ-40E高效节能防爆电子镇流器FBDZ-20E高效节能防爆电子镇流器，FBDZ-30E高效节能防爆电子镇流器，FBDZ-40E高效节能防爆电子镇流器

一、FBDZ40-1DFL高效节能防爆电子镇流器性能特点

(1) FBDZ40-1DFL节能。使用50—60Hz频率供给灯管，使灯管光效比工频提高约10%，且自身功耗低，使灯的总输入功率下降约20%，有最佳的节能效果。

(2) FBDZ40-1DFL消除频闪，使光源输出更稳定。有利于提高视觉分辨率，提高功效；降低连续作业的视觉疲劳，有利于保护视力。

(3) FBDZ40-1DFL起点更可靠。预热灯管后一次起点成功，避免了多次起点。

(4) FBDZ40-1DFL功率因数高。符合国家标准的20W以上的荧光灯，其功率因数高于0.95。

(5) FBDZ40-1DFL稳定输入功率和输出光通量。有良好的稳压性能，在电源、电压偏差很大时，仍能保持光源恒定功率，稳定光照度，有利于节能。

(6) FBDZ40-1DFL延长灯管寿命。恒功率和灯管电流下降，以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。

(7) FBDZ40-1DFL噪音低。电子镇流器噪音可达35db以下，人们感觉不到噪音。

二、FBDZ40-1DFL高效节能防爆电子镇流器技术参数

额定电压：AC220V

额定频率：50Hz—60Hz

额定功率：40W × 1

功率因数：> 0.95

防爆标志：ExmIIT4

外形尺寸：200 × 60 × 40

重量：0.45kg

硕宝防爆主要生产并销售：高效节能防爆电子镇流器,防爆荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，BFC8184防爆LED灯，SBD85LED防爆灯，BAD85LED防爆灯，KHD110LED防爆灯，SBD110LED防爆灯，CCD97LED防爆灯，，隔爆型LED防爆灯，方形LED防爆灯，圆形LED防爆灯，颗粒LED防爆灯，集成LED防爆灯，BBJ防爆声光报警器，防爆应急装置，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆排风扇，防爆风扇，防爆吊扇，防爆空调，防爆挠性连接防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆控制箱,防爆断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机/微信号：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

防爆洁净荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.sobaoex.cn>

led防爆灯 <http://www.bxmd52.com>

防爆LED灯<http://www.ledex.cc>