

PA66 70G33HSL 美国杜邦 热稳定 玻纤增强 润滑 含脱模剂

产品名称	PA66 70G33HSL 美国杜邦 热稳定 玻纤增强 润滑 含脱模剂
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 70G33HSL:70G33HSL 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

Zytel Dupont PA66 聚酰胺杜邦系列：上海圆高塑化科技有限公司

供应Zytel美国杜邦PA66 101L {NC010}尼龙纯树脂 供应Zytel美国杜邦PA66 101F {NC010}

供应Zytel美国杜邦PA66 10B40 {NC010-BK061} 供应Zytel美国杜邦PA66 103HSL

供应Zytel美国杜邦PA66 103FHS 供应Zytel美国杜邦PA66 153HSL

供应Zytel美国杜邦PA66 70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

供应Zytel美国杜邦PA66 ST801超韧耐寒级、高抗冲击。

供应Zytel美国杜邦PA66 ST801AHS 超韧耐寒级、高抗冲击，高性能。

供应Zytel美国杜邦PA66 8018 玻纤增强gf14%。

供应Zytel美国杜邦PA66 8018HS玻纤增强14%增强，热稳定、增韧级。

供应Zytel美国杜邦PA66 80G33L增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。

供应Zytel美国杜邦PA66 80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。

供应Zytel美国杜邦PA66 80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。

供应Zytel美国杜邦PA66 MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定

供应Zytel美国杜邦PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物，V0阻燃

供应Zytel美国杜邦PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0

供应Zytel美国杜邦PA66 FR7025V0F无卤阻燃V-0未增强

供应Zytel美国杜邦PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ， Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮
分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。