

供应高弹性铍铜带 全软QBe2铍铜带 规格齐全

产品名称	供应高弹性铍铜带 全软QBe2铍铜带 规格齐全
公司名称	深圳市盛泰铜铝有限公司
价格	135.00/千克
规格参数	Cu:标准 粒数:标准 杂质:0.01
公司地址	宝安区松岗街道居乐路3号
联系电话	0755-27091189 13713611627

产品详情

盛泰厂家直销：高弹性铍铜带 全软QBe2铍铜带 规格齐全

QBe2铍青铜为含有少量镍的铍青铜，是力学.物理.化学终合性能良好的一种合金。

标准：（GB/T 5231-2001）

特性及适用范围:

经淬火调质后，具有高的强度.硬度.弹性.耐磨性.疲劳极限和耐热性；同时还具有高的导电性.导热性和耐寒性，无磁性，碰击时无火花，易于焊接和纤焊，在大气.淡水和海水中抗蚀性极好。QBe2铍铜产品特性：高性能铜合金，经固溶及时效硬化处理，具有高硬度，高耐磨性，高抗爆性，高屈服极限与疲劳极限，耐腐蚀性能佳，高导电率及优异的散热性能。易于加工，冷却效果优异。铍铜应用领域：应用于高精密电子，塑胶和光学模具不能通水处作壤件散热、模芯、冲头、热流道冷却系统、通讯制备器材，电子电器设备，仪器仪表，航空航天，汽车制造等及加工零件之原材。

QBe2化学成分：

铝(Al) ≤ 0.15,硅(Si) ≤ 0.15,铅(Pb) ≤ 0.005,(Cu)余量,铁(Fe) ≤ 0.15,铍(Be)1.8 ~ 2.1,镍(Ni)0.2 ~ 0.4,杂质总各% ≤ 0.5

铍铜技术参数：

密度：8.3g/cm3

硬 度：36-46HRC

电导率：23%IACS

热导率：160W(m.k)20

摄氏度 软化温度>600摄氏度

延伸率：1%