

# HXT240D05、HXT240D10充电模块

产品名称	HXT240D05、HXT240D10充电模块
公司名称	湖南艾德迅电气科技股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区麓谷基地麓天路8号4栋3楼3-2168单元
联系电话	0731-89792629 18900730517

## 产品详情

HXT240D05,HXT240D10为充电模块的型号，HXT为厂家型号，240为直流输出电压，D05为大输出5A电流，D10为大输出10A电流。就是通常所说的5A模块，10A模块，为什么有模块容量大小的区别是在于直流屏的容量决定，一般40AH直流屏一下配置为一台监控器2台5A模块，65AH直流屏配置为3台5A模块，或者2台10A模块，100AH直流屏配置至少3台10A模块。模块都是并联运行的，通常状态下几台模块均流给蓄电池充电，再给负载供电，当坏了一台模块，短时间并不影响直流屏的运行，但是长时间不处理，会导致另外的模块负载加重，容易导致其他的模块也慢慢坏了，终充电部分全部故障，不给蓄电池充电，所以一有故障，好尽快处理为好。产品简介：按交流输入分：单相/三相模块按输出电压分：220V/110V模块/指定电压特制模块按单机输出电流分：2.5 A /5A/10A/20A/40A模块

按冷却方式分：风冷模块/自然冷却模块 性能特点：

1. 内置CPU，全智能控制，国内首创实现或多机并联无控制可独立运行；
2. 95%以上器件选用进口名牌，安全可靠，使用寿命长；
3. 全中文液晶屏参数设置、显示及告警，便于操作；
4. 光电隔离RS485数字接口，实现“四遥”功能；
5. 机械参数

模块外形尺寸（长×宽×高）：430mm×158mm×240mm 模块重量：9kg 6. 音响噪音：60dB

7. 绝缘电阻与绝缘强度 1) 绝缘电阻

输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻 > 10M （试验电压500Vdc）。2) 绝缘强度输入端、输出端短接后，在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为2000V的交流电压1分钟，无击穿或飞弧现象。 8. MBTF > 300,000小时 9. HXT240D05充电模块采用接线端子新型电力插座。

温馨提示：有意购买逆变电源、电力电源、直流屏、电力监控-器、稳压电源或者电力模块、整体模块维修及直流屏改造的朋友可以随时联系湖南艾德迅！

湖南艾德迅电气科技股份有限公司

电话：0731-8979-2629,189-0073-0517

传真：0731-8979-2609

微信号：edsunsw

邮箱：2190990596@qq.com