

化工厂用不锈钢金属软管生产厂家现货

产品名称	化工厂用不锈钢金属软管生产厂家现货
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	10.00/件
规格参数	材质:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

产品详情

化工厂用不锈钢金属软管生产厂家现货

化工厂用不锈钢金属软管型号齐全

不锈钢编织软管，金属网管，屏蔽网管以镀锡铜金属丝(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。具有良好的弹性，伸缩性及平滑性，被广泛使用在电子、汽车、及航空、铁路设备等流动性排线的保护线束，线束屏蔽作用等,具有良好的耐磨性能。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成，主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温，广泛应用于化工工业之接地保护连接，耐高温。

不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体zui佳的配套产品，采用不锈钢丝编织而成，分为软态、硬态两个品种，光亮柔软，质量可靠，规格齐全。

产品耐腐蚀，外形光洁美观，可提高软管成品的承压力、耐高低温力，延长管体的使用寿命，降低成本，广泛用于机械、化工、冶金、建筑等各行业。

1.基本性能：具备良好的伸缩性，可大可小，具有对电线良好的保护性，耐磨性，防止电线割伤，划破，并具线束屏蔽作用。

2.耐磨性：可有效防止电源外套割伤、损坏，有效保护电源。

3.扩充性：可用于各种规则或不规则形状的线材。网管的直径可随线材直径的改变而改变（一般可达1-3倍）。

4.材料：201不锈钢丝,304不锈钢丝

不锈钢耐高温编织网管采用优质圆不锈钢304，201线（0.10,0.12，0.15,0.20）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成，24*5*0.12,24*6*0.12,24*7*0.12,24*5*0.16,24*5*0.18,也可以根据客户的需要订做。

大口径金属软管公司的主要产品：橡胶管、高压钢丝编织胶管、高压和超高压钢丝缠绕胶管、夹布胶管以及石油钻探胶管、海洋高压输油胶管、耐高温蒸汽胶管、高耐磨喷砂胶管、耐酸碱胶管、耐胶管、食品胶管、高压风管、大口径钢丝排吸胶管、不锈钢金属软管等系列。橡胶软管主要特点：结构设计合理、质量稳定可靠、耐介质性能良好，耐热、耐老化、抗屈挠特点突出，承受压力高，脉冲性能优越。产品经国家质检局连续多年抽检合格达到和超过国家和相关行业标准要求。公司自创立以来，凭借着诚信的经营作风和明显的产品优势，产品销售已遍布全国各地，并且远销欧美、东南亚等十几个国家和地区。以其高档品质，实用性高，质优价廉特点，受到客商好评。一丝不苟、精益求精是我们的追求，质量第一、信誉至上是我们经营的原则。公司坚持诚信，优质，创新的经营理念，坚持团结，拼搏，进取，奉献的企业精神，坚信质量就是生命。诚恳欢迎新老客户，光临惠顾，洽谈业务！产品名称：金属软管产品用途：应用于航空、航天、石油、、冶金、电力、造纸、食品、交通等行业。产品特点：不锈钢金属软管具有耐腐蚀、耐高温(-196+420C)、重量轻、体积小、柔性好等特点。连接方式：1、通用螺纹连接式。2、通用法兰连接式。3、两端接管连接式。4、快速接头连接式。注意：在选用所需金属管总成时，一般应当首先弄清以下四大要素：1、尺寸：即软管的通径和长度，确定长度时，注意软管的弯曲半径，一般静态弯曲半径 $R_j=(5-8)DN$ ，动态弯曲半径 $R_d=10DN$ 。2、压力：选用承压能力合适的软管，并把工作压力注明。注意：温度对软管的影响。3、介质：据介质的腐蚀性选择管体及接头材质。4、安装：据安装条件选择方便的软管接头，并注意：配置时软管运动的方向合理，不扭曲。不锈钢金属软管生产厂家

大型304不锈钢金属软管生产厂家,我厂是河北地区大型的不锈钢金属软管生产厂家,我厂的304不锈钢金属软管价格在同行中是最低的,质量是最好的,每根软管出厂前都经过水压实验和超声波检测,确保产品完全符合国家标准,是广大新老客户的选择金属软管的好品牌公司专业精工制造高、中、低压高强度不锈钢金属软管、补偿器、橡胶软管；塑料软管；金属橡塑复合挠性软管；高压由壬、接头、各种管体连接配件：气胎由壬、闸板胶芯及各种橡塑制品等。产品广泛应用于石油钻探、石油、煤炭开采、航天、造船、冶金、矿山、建筑、电力、水力、食品等行业。金属软管连接方式：金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、快速接头连接，小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接。特殊功能金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，曙光牌软管的压力范围一般为PN0.632.0Mpa。最高可达42.0MPa。由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为-196-600度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。波纹金属软管具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性，它相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。随着现代工业的发展，对耐高温，耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。软管适用范围：需要充分挠性的输送管，防止振动处所配管，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、药品类等