

大口径不锈钢金属软管生产厂家现货

产品名称	大口径不锈钢金属软管生产厂家现货
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	10.00/件
规格参数	材质:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

产品详情

大口径不锈钢金属软管生产厂家现货 15076745423 QQ1910222685贾凌

产品名称：不锈钢金属软管

产品用途：应用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、交通等行业。

产品特点：不锈钢金属软管具有耐腐蚀、耐高温(-196~+420 ° C)、重量轻、体积小、柔性好等特点。

连接方式：

- 1、通用螺纹连接式。
- 2、通用法兰连接式。
- 3、两端接管连接式。
- 4、快速接头连接式。

注意：在选用所需金属管总成时，一般应当首先弄清以下四大要素：

- 1、尺寸：即软管的通径和长度，确定长度时，注意软管的弯曲半径，一般静态弯曲半径 $R_j = (5-8)DN$,动态弯曲半径 $R_d = 10DN$ 。
- 2、压力：选用承压能力合适的软管，并把工作压力注明。注意：温度对软管的影响。

3、介质：据介质的腐蚀性选择管体及接头材质。

4、安装：据安装条件选择方便的软管接头，并注意：配置时软管运动的方向合理，不扭曲。

公司专业精工制造高、中、低压高强度不锈钢金属软管、补偿器、橡胶软管;塑料软管;金属橡塑复合挠性软管;高压由壬、快速接头、各种管体连接配件：气胎由壬、闸板胶芯及各种橡塑制品等。产品广泛应用于石油钻探、石油化工、煤炭开采、航天、造船、冶金、矿山、建筑、电力、水力、医药、食品等行业。

金属软管连接方式：

金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、快速接头连接，小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接。

特殊功能

金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，曙光牌软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。最高达42.0MPa。由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为-196 600度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。波纹金属软管具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性，它相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。随着现代工业的发展，对耐高温，耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。软管适用范围：需要充分挠性的输送管，防止振动处所配管，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等

均适用。