GD343X管网法兰软密封蝶阀

产品名称	GD343X管网法兰软密封蝶阀
公司名称	华光阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华光阀门 型号:GD343X—10/16Q
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园
联系电话	13313859956

产品详情

GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀概述：

GD343X管网法兰蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和双偏心软密封结构，被广泛用于给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该蝶阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀军邮双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀特点：1、本阀采用双偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长.4、大规格蝶板采用衍架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装，便于用户使用。GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀结构图:GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀零件材料:

零件名称	材料
阀体	QT450-10、WCB、合金钢、不锈钢
蝶板	QT450-10、WCB、合金钢、不锈钢
阀轴	2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈	不锈钢圈
填料	柔性石墨

GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀性能参数:

公称通经DN（mm）	50～2000			
公称药理PN（MPa）	0.6	1.0	1.6	2.5
密封试验（MPa）	0.66	1.1	1.76	2.75
强度试验（MPa）	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢：-29℃～425℃不锈钢：-40℃～650℃			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			

泄漏率	符合GB/T13927-92标准
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动

订货须知：一、①GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀产品名称与型号②GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀型号，请按GD343X-10/16Q管网法兰软密封蝶阀型号直接向我们华光阀门销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们华光阀门专家为您审核把关。

网址：http://www.huaguangv.com

联系电话：13313859956

联系QQ：1433351331