

厂家直销 昆仑10号航空液压油地面用 批发

产品名称	厂家直销 昆仑10号航空液压油地面用 批发
公司名称	郑州天拓润滑油有限公司
价格	560.00/桶
规格参数	
公司地址	郑州市管城区十八里河镇南小李庄村南四环与107国道交叉口东南
联系电话	60695818 13526430380

产品详情

昆仑10号航空液压油（地面用）简介：

主要用作各种要求较高的液压系统的工作液，以及严寒地带与机场地面的各种液压机械设备。

如数控机床、乙醇胺循环泵、高压乙烯输送泵及船舶起重机，甲板机械、挖掘机、起锚机、大型吊车等。由于本产品有极低的凝点，所以还可用于极寒地区的上述各种设备并可替代倒冷油使用。

使用温度为-50 以上。该产品按照50 运动黏度分为1个牌号。

昆仑10号航空液压油（地面用）执行标准：

SH 0358-1995（国际标准）同时符合 SH 0358-1996，Q/SY YM 0024-2000，Q/STL001-2011

等国家标准，可替前苏联产10号、12号航空液压油和美国MIL-H-5606E液压油。

昆仑10号航空液压油（地面用）注意事项：

- 1.该油品加入时远离火源、严禁高温（使用温度在-50度以上）。
- 2.防潮湿、灰尘，特别是使用时防止水串入。
- 3.存放库房。

6.定期抽检库存油品，确保油品质量。桶装油品每半年复检一昆仑10号航空液压油（地面用）产品包装规格：

10KG/铁桶；2桶/件。

昆仑10号航空液压油（地面用）储存管理：

- 1.室内存放按类别、牌号分别存放，并做出标示，以免误用。
- 2.储存油品的库房应空气流通，以免室温过高。
- 3.从存储器具取完油后，必须将器具该拧紧，防止灰尘或水分进入，减少与空气的接触，避免油品受到污染与氧化。储存油品的库房应保持清洁、干燥，防止油品进灰、受潮。
- 4.暂时放置于露天的油桶。最好卧式放置。将油桶横放于枕木上，其端面小口不宜在上方，原因是

防止进水

污染油品。为了节约场地，可以卧放堆叠两层，不易堆放太多，以免油桶受损油桶立式

暂存露天时，应使油桶倾斜，小口在倾上方，以免积水淹没小口，防止油品进水变质露天储存场地不能有积水。

5.露天储存油桶时，应有遮阳、遮雨棚，如果暂时存放，应用遮雨布将桶盖好，避免阳光直晒或雨淋。

次，缸存油可根据周转情况每3~12个月

复检一次，对于易变质、稳定性差、存放周期长的油品，都应缩短复验周期。

昆仑10号航空液压油地面用产品注意事项：

1，该油品加入时远离火源、严禁高温（使用温度在-50度以上）

2，防潮湿、灰尘，特别是使用时防止水串入

3，存放库房 昆仑10号航空液压油地面用产品包装规格：

10KG/铁桶；2桶/件 昆仑10号航空液压油地面用仓储管理： 1，润滑油的储存管理

a.室内存放 b.按类别、牌号分别存放，并做出标示，以免误用

c.储存油品的库房应空气流通，以免室温过高 e.从存储器具取完油后，必须将器具该拧紧，防止灰尘或水分进入，减少与空气的接触，避免油品受到污染与氧化。

f.储存油品的库房应保持清洁、干燥，防止油品进灰、受潮。

g.暂时放置于露天的油桶。最好卧式放置。将油桶横放于枕木上，其端面小口不宜在上方，原因是防止进

水污染油品。为了节约场地，可以卧放堆叠两层，不易堆放太多，以免油桶受损

h.油桶立式暂存露天时，应使油桶倾斜，小口在倾上方，以免积水淹没小口，防止油品进水变质

i.露天储存场地不能有积水。

j.露天储存油桶时，应有遮阳、遮雨棚，如果暂时存放，应用遮雨布将桶盖好，避免阳光直晒或雨淋。

k.定期抽检库存油品，确保油品质量。桶装油品每半年复检一次，缸存油可根据周转情况每3~12个月复

检一次，对于易变质、稳定性差、存放周期长的油品，都应缩短复验周期。

我公司还为您提供同类相关产品 全国客服电话400-0371-820

1. 特力10号航空液压油、特力15号航空液压油、昆仑10号航空液压油

2. 昆仑15号航空液压油 8A 8B航空润滑油等

3. 长城7008航空润滑脂、长城7007航空润滑脂、长城7014宽温润滑脂

4. 长城4106合成航空润滑油、长城4109合成润滑油、长城4010合成航空润滑油

郑州天拓润滑油有限公司 全国免费热线：400-0371-820

销售一部： 0371-66881770

销售经理： 王晓龙

销售二部： 0371-86629010

网络营销部： 13526430380

公司传真： 0371-66881770

公司邮箱： chinatiantuo@163.com

公司网站： <http://www.hangkongrunhua.com>

公司地址： 河南郑州市二七区大学路南三环海悦华府3号楼2单元802