

立式复合破碎机

产品名称	立式复合破碎机
公司名称	石城县国邦矿山机械有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:国邦 型号:800 处理量:5-15t/h
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊村上松山07号
联系电话	0797-5791369 18172767596

产品详情

[立式复合破碎机技术参数：](#)

本复合式破碎机产品广泛应用于各种矿石，中、小型破碎水泥生料、熟料，耐火材料、铝矾土熟料、金刚砂、铁矿石、砂岩、石膏、煤矸石、块煤、玻璃原料等高硬、特硬物料的中、细碎领域。在机制建筑砂、石料以及各种冶金矿渣的破碎中更是得到普遍使用，更是广泛应用于选矿、煤炭、建材、化工、耐火材料等工业中的二级或三级破碎。与其它类型的破碎机相比产量功效高。复合式破碎机(复合破)破碎比度较大，对水份含量高的物料加工最为理想，最大破碎比可达到出料粒度可以任意调节，不受板锤、衬板磨损的影响；无筛条设置，破碎水分含量高、含泥量大的物料时不易堵塞；采用弹性调节机构，进入不可破碎物可自动排出，不会造成设备损坏；轴承水平布置，寿命长，可以破碎温度高的物料（如水泥熟料）；本机转子体结构独特，破碎物料时，转子体几乎不磨损；后腔体设置有丝杆或液压开启机构，该复合式破碎机生产效率高，结构独特、运作平稳、噪音低、维修方便，开启工作仓门即可轻松更换损件。复合式破碎机全机由传动装置、主轴、筒体、上盖及底座等部分组成，电动机经梯形三角带带动主轴旋转，主轴上装有锤头，物料从上部给料口进入机内，并靠重力下落，物料连续受到高速旋转的锤头的一系列冲击而被破碎，然后从下部排料口卸出。

工作特点

- (1) 结构简单合理、运行成本低。利用石打石原理，磨损小。
- (2) 破碎率高、节能。
- (3) 具有细碎、粗磨功能。
- (4) 受物料水分含量影响小、含水份可达8%左右。
- (5) 更工作噪声低于75分贝（db级），粉尘污染少。

(6) 适合破碎中硬、特硬物料。

(7) 产品成立方体，堆积密度大，铁污染极小。

(8) 叶轮自衬磨损小、维修方便。

型号	800	1000	1250	1500	1800
筒体直径(mm)	650	800	1000	1250	1500
筒体高度(mm)	800	850	850	1000	1100
主轴转速(r/min)	1350	970	740	650	600
进料粒度(mm)	50	70	100	100	100
出料粒度(mm)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
处理量(t/h)	5-15	10-30	20-60	30-80	40-100
功率(kw)	30	55	75	110	150
转速	1440	1440	750	750	750
外形尺寸(长×宽×高) (mm)	2200×860×1980	2700×1160×2000	2800×1400×2730	3100×1900×2300	3500×2200×2700
重量(t)	2.3	4.5	9.73	18.1	28.5