

# 地暖保温隔热材料 地暖xps挤塑板

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 地暖保温隔热材料 地暖xps挤塑板                             |
| 公司名称 | 徐州浩腾建材有限公司                                    |
| 价格   | 350.00/立方米                                    |
| 规格参数 | 名称:地暖挤塑板<br>规格:1200*600*20<br>抗压强度:220-550kpa |
| 公司地址 | 徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室                    |
| 联系电话 | 0516-83378827 18020533897                     |

## 产品详情

地暖挤塑板白晶板，容重35kg-40kg，厚度2公分，高密度地暖专用XPS挤塑板，诚招各地产品经销代理商

联系人：马经理

联系电话：13969460567

家庭装修中暖气设施是必须要安装的，目前暖气设施主要有以下几种方式，一是传统的暖气片，安装简单，费用低，明装的设备在老房子中使用比较多；二是水地暖，水地暖有湿铺和干铺两种方式，普遍使用的湿铺地暖需要挤塑板等地暖保温隔热材料垫底，然后铺设水暖管道，并用水泥层来回填找平，上面可以铺设实木地板、瓷砖、复合木地板等；还有一种是干式的，不需要水泥回填，这种是用较厚的挤塑板预先开槽，用来放置水暖管，管道跟挤塑板上平面平齐，然后可直接铺设地板；三是电地暖，原本铺设水暖管的地方改用发热电线，电地暖的优势是随用随开，温度可随意调，能达到比水暖高的温度，用在汗蒸房等需要高温的地方，劣势是耗费能源，比水地暖耗能高。四目前又有一种碳晶电地暖，通电碳晶导热，劣势是接线头比较多，如果没有过硬的技术，那么不但会能耗高，还有漏电的风险。

这几种采暖方式比较起来，地暖会有哪些特点？

一：地暖是地板辐射采暖的简称，地暖挤塑板保温隔热，是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。

二：水地暖没有辐射，发热平稳，适合老人小孩；

三：地暖管与建筑同寿命；

四：可以提供生活热水；经过20多年发展，维修保养技术成熟。

五：湿式地暖发热时间，预热时间3小时，传导到地面需要4小时以上；干式地暖发热并传导到地面需要40多分钟，比较快，在统一供暖的环境下，湿式和干式没有太大区别，但是如果是家庭单独采暖，那么干式地暖会大大节省能源。

六：地暖使用寿命主要是水暖管的使用寿命，市场上水暖管有优有劣，寿命在30到50年之间，挤塑板的寿命跟建筑物寿命相同，无需考虑。

那么挤塑板用在地暖上到底有哪些优势呢？

一：保温隔热，在地暖上挤塑板材料几乎是必须用品，它用在地暖上有保温隔热防潮效果，挤塑板导热性差，通常用在建筑物外墙起保温作用，增加建筑物的环保技能性；保温和隔热是一个事物的两种不同说法，在地暖板上，它能阻止水暖管散发出来的热量向上传导而非向下传导，避免热量流失；

二：防潮防水，枣庄地暖xps挤塑板特有的蜂窝状闭孔结构不但隔热保温，还不吸水，具有防潮作用，可以避免地基下潮气上泛。

水地暖的铺设方式

湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、水泥回填、分集水器、燃气壁挂炉五大部分工序，安装难度高，系统维护、调试成本高。100m<sup>2</sup>需4人5天（管道2天，锅炉2天，调试1天）。安装复杂，盘管+温控器+分水器。干式地暖施工非常简单，包括干式地暖模块、分集水器、燃气壁挂炉三部分工序，地暖施工就像铺地垫宝一样，非常简单，100平方干式地暖2人一天就完工，第二天就可以铺地板或地砖。