

建筑工地防尘雾化机，水炮机厂家供应

产品名称	建筑工地防尘雾化机，水炮机厂家供应
公司名称	杭州友洁环保科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	水泵流量:65-80L/min 工作压力:2.5-4.5Mpa 水平射程:30-35m
公司地址	萧山区蜀山街道万源路1号
联系电话	0512-67327409 15724862337

产品详情

建筑工地防尘雾化机，水炮机厂家供应

雾炮机除尘装置介绍：

喷嘴：除尘效果与喷雾颗粒直径有密切关系，公司研发了喷雾炮的灵魂部件——喷嘴，更加专业的将水雾化成适合的降尘水雾颗粒，降尘速度快，喷洒更加均匀。

水泵：水泵是除尘雾炮机的核心，主要实现把水从水箱输送到喷头处，通过高压水流把水雾化，因此采用结构简单、维护方便的三杠柱塞泵。

转向定位装置：在风机和出风管连接处设置了转向定位装置，使出风管出口方向能在水平面内作320°旋转，以适应作业风向的变化；同时，在出风管中另设有一个转向定位装置，可以调节出风口的仰角，以适应不同喷雾高度的需要。

风机：风机的作用是产生高速气流。当风机叶轮旋转时，高速气流从出风口喷出，将喷头雾化形成的细小雾滴流吹送到需要区域。同时，在气流的作用下，植物枝叶产生扰动，

有利于雾滴进入作物内部，提高了防治效果。除尘雾炮机采用驱动方便、风压高、风速大、气流穿透力强的离心风机，这样除了可以保证喷雾射程外，还可以给使雾化效果提高。叶片采用全压效率较高的后向弯曲叶片。