

全自动清洗槽刚才泥土车

产品名称	全自动清洗槽刚才泥土车
公司名称	广西绿熙环保科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	顺耀:顺耀 SY-50:SY-50 武汉:武汉
公司地址	南宁市友爱路西一巷3号
联系电话	18376678542

产品详情

SY-50建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均每小时可冲洗30-60辆车，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不带出脏物从而可以抑制扬尘，极大地减少了对城市空气质量的污染。保证城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量的水资源。SY-50特别适用于垃圾填埋场，功率大，机型宽，如果功率小冲洗时间就会慢，而垃圾运输车辆多，这款机型功率大，会大大提高清洗效率！

SY-50的主要特点：

- 1、洗轮机采用自动感应控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
- 2、适用于垃圾填埋场、建筑工地、码头港口、钢铁厂、冶炼厂、煤矿厂、发电厂、物流园区等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。
- 3、清洗洁净度达95%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间随时可调）
- 4、安装简便、快捷方便，同时适用于频繁于转场。
- 5、水循环系统采用两台水泵，同时配有水位感应器，水位不足时会自动报警。
- 6、污泥沉淀和水的循环利用以节约水资源。
- 7、特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，清洗效果更佳。
- 8、高度自动感应模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承重能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和安全性。

SY-50使用方法：

- 1.连接电源线（380v确保有足够的容量）
- 2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、感应线等。
- 3.合上电源开关，进行试车。
- 4.洗车前，应告知司机洗车步骤。
- 5.洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为手动模式，试机成功后再换为自动感应模式，再测试。
- 6.车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆进入感应区自动感应模式启动，洗车机自动高压冲洗。
- 7.洗轮机自动感应喷水，当车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。

SY-50的具体参数：

电源：380v，四芯，50Hz

水泵功率：5.5kw

清洗时间：0-60s

控制选择：红外感应

冲洗压力：10kg/m²

安装尺寸：2500L*3700W*1500H

适用车辆：150吨以下工程运输车

启动方式：手动/自动/遥控

南昌顺耀环保科技有限公司是一家专业从事环保设备生产、销售及售后维护的公司，公司产品有工程车冲洗平台、垃圾车洗车机、塔吊喷淋系统、施工路段喷淋系统、园林绿化喷淋系统、洒水车、高压清洗机、工业吸尘器、扫地机、环保作业车辆、除尘降尘雾炮车、商用清洁设备及配件。

产品优势：

冲洗快捷、方便、环保、全自动感应控制、循环用水、多场地转场重复使用等！

1,400个喷头,清洗无死角；

2,清洗速度快,40-80辆/小时；

3,节能环保清水循环利用,节约用水；

4,清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场；

5,运输安装简便,2小时可投入使用 ;

6,彻底解决工程车辆对城市道路的污染 ;

7,采用下吸式污水特泵,吸力强劲不会堵塞 ;

8,可选自动排泥 ;

9,专业的防锈处理,持久耐用 ;

10,冲洗机控制系统分机械自动感应式,遥控,手动三种,操作方便。