

压实界宠儿-威克诺森BS60-2内燃二冲程冲击夯

产品名称	压实界宠儿-威克诺森BS60-2内燃二冲程冲击夯
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	尺寸:673 x 343 x 965 底板尺寸:280 x 330 行程:80mm
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

产品详情

压实界宠儿-威克诺森BS60-2内燃二冲程冲击夯

两冲程冲击夯：仅有威克诺森可提供

威克诺森冲击夯早已成为建筑行业公认的标准夯实工具，已实现最大产能、高性能与耐用性，由专用WM 80引擎驱动，为威克诺森设计制造。由于其催化转化器，排放远低于空气排放标准，是市场上环境友好性最好的汽油冲击夯引擎。自动停机功能会在引擎空转10分钟后关闭引擎，更加节约燃料，并减少排放。

- 启动容易：由于其排放汽化器，在空转状态下可通过自动阻风门实现可靠的启动。
- 性能强大：冲击率高，冲程有力，冲程能量高，快速行进行程
- 三级空气过滤体系（带旋风预滤器）：容量高，耐用性强，易于维护进入
- 紧凑型设计，易于操作，尤其适用于沟槽内
- 典型用于两冲程引擎：每个角度均能实现完全功能

威克诺森BS 50-2, BS 60-2, BS 70-2技术参数

BS 50-2

BS 60-2

BS 70-2

运行数据

工作重量 千克	58	66	74
冲击底板尺寸 (宽 x 长) * 毫米	250 x 330	280 x 330	280 x 330
长 x 宽 x 高 毫米	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
锤击次数 最大 1/分钟	700	700	650
行程 冲击夯底板处 毫米	64,3	80	65
工作速度 米/分钟	9,5	9,8	8,9
面积功率 平方米/小时	142,5	164,6	149,5
发动机数据			
发动机型号	空冷单缸两冲程汽油引擎	空冷单缸两冲程汽油引擎	空冷单缸两冲程汽油引擎
发动机制造商	威克诺森	威克诺森	威克诺森
发动机	WM 80	WM 80	WM 80
汽缸工作容积 立方厘米	80	80	80
燃料消耗 升/小时	1	1,2	1,3
按照转数 1/分钟	4.400	4.400	4.400
油箱容积 升	3	3	3
汽油机油混合	100:1	100:1	100:1

*提供多种宽度的冲击夯底板。

型式

0009411 BS 50-2, 10"	操作重量：58 公斤；冲击夯底板宽度：250 毫米
0009417 BS 60-2, 11"	操作重量：66 公斤；冲击夯底板宽度：280 毫米
0620609 BS 50-2, 10"	操作重量：58 公斤；冲击夯底板宽度：250 毫米
0620612 BS 60-2, 11"	操作重量：66 公斤；冲击夯底板宽度：280 毫米

企业QQ:2850365031 (添加时请注意选择企业好友)

深圳市豪华重工业设备有限公司：主营威克诺森：破碎镐（凿岩机）、冲击夯、平板夯、压路机、切割机、污水泵、发电机、照明灯、振动棒、变频器、高频外置振动器、加热器、抹平机、抹光机、震动刮板、钢筋工具、挖掘机、装载机等整机及零配件销售欢迎来电！电话：18902440834/13823511781张生

压实界宠儿-威克诺森BS60-2内燃二冲程冲击夯

压实界宠儿-威克诺森BS60-2内燃二冲程冲击夯

压实界宠儿-威克诺森BS60-2内燃二冲程冲击夯