

## 污水管道堵漏的做法

产品名称	污水管道堵漏的做法
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	450.00/米
规格参数	管道堵漏:450 水池堵漏:480 隧道堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

## 产品详情

灌浆堵漏施工一般程序：裂缝表面处理 钻孔 安装灌浆咀 封闭 注水 灌浆 拆咀 封孔。

找出并标示好裂缝漏水点，把裂缝周围表面清理干净；沿裂缝钻孔，钻头直径10mm（采用1064或B8咀）孔深为板厚1/3,孔距200-300mm。

安装灌浆咀（止水针头），间距根据实际情况而定，一般为200mm~400mm；用电动灌浆机将清水从注浆咀（止水针头）中注入混凝土裂缝，让裂缝充分湿润，以便和注浆料充分反应固化；用电动灌浆机将灌浆料从注浆咀（止水针头）中注入混凝土裂缝，灌浆顺序裂缝一侧顺序灌注，12小时后敲掉灌浆咀，用封缝材料封堵；高压灌注机所产生的巨大压力，将材料送至壁体的缝隙中间部位，使材料中间部位为中心向四周扩散，材料与水快速反应硬化后，填实空隙达到加固地基，堵漏防渗的效果。本工法所使用的高压注浆机，灌注压力高、流量大，可快速止水，确为有效堵水工法。本工法的灌注点由结构的中心位置开始灌注，尤其对厚度大于40cm以上的混凝土壁体，使用本工法堵漏更是快速有效。