

# YK28-T5型防爆电子镇流器T5荧光灯专用

产品名称	YK28-T5型防爆电子镇流器T5荧光灯专用
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:硕宝防爆 外形尺寸:200 × 60 × 40 功率因数: > 0.95
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

### YK28-T5型防爆电子镇流器T5荧光灯专用

本产品已通过国家专业防爆检测机构检测认证，产品实行一年保用，购买产品之日起一年内免费更换（人为因素除外）。

#### 一、YK28-T5型防爆电子镇流器T5荧光灯专用性能特点

（1）节能。使用50—60Hz频率供给灯管，使灯管光效比工频提高约10%，且自身功耗低，使灯的总输入功率下降约20%，有最佳的节能效果。

（2）消除频闪，使光源输出更稳定。有利于提高视觉分辨率，提高功效；降低连续作业的视觉疲劳，有利于保护视力。

（3）起点更可靠。预热灯管后一次起点成功，避免了多次起点。

(4) 功率因数高。符合国家标准的20W以上的荧光灯，其功率因数高于0.95。

(5) 稳定输入功率和输出光通量。有良好的稳压性能，在电源、电压偏差很大时，仍能保持光源恒定功率，稳定光照度，有利于节能。

(6) 延长灯管寿命。恒功率和灯管电流下降，以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。

(7) 噪音低。电子镇流器噪音可达35db以下，人们感觉不到噪音。

## 二、YK28-T5型防爆电子镇流器T5荧光灯专用技术参数

YK28-T5额定电压：AC220V

YK28-T5额定频率：50Hz—60Hz

YK28-T5功率因数： $> 0.95$

YK28-T5防爆标志：ExmII T4

YK28-T5外形尺寸：200 × 60 × 40

YK28-T5重量：0.58kg

YK20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK20-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK40-2DFL型高效节能双脚用电子镇流器

YK20-2XDFL型高效节能专用电子镇流器、YK20-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-2XDFL型高效节能专用电子镇流器，YK40-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK28-T5型高效节能电子镇流器、YK28-2xDFL型高效节能电子镇流器、

YK18DFx2CS防爆电子镇流器, YK20DFx2CS防爆电子镇流器

YK36DFx2CS防爆电子镇流器, YK40DFx2CS防爆电子镇流器

FBDZ20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、FBDZ40-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、

FBDZ20-2XDFL型高效节能专用电子镇流器、FBDZ20-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

FBDZ40-2XDFL型高效节能专用电子镇流器 , FBDZ40-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器、

YZ-20E高效节能防爆电子镇流器 , YZ-30E高效节能防爆电子镇流器 , YZ-40E高效节能防爆电子镇流器  
FBDZ-20E高效节能防爆电子镇流器 , FBDZ-30E高效节能防爆电子镇流器 , FBDZ-40E高效节能防爆电子镇流器

硕宝防爆主要生产并销售：高效节能防爆电子镇流器,防爆荧光灯 , 防爆防腐全塑荧光灯 , 防爆洁净荧光灯 , BFC8184防爆LED灯 , SBD85LED防爆灯 , BAD85LED防爆灯 , KHD110LED防爆灯 , SBD110LED防爆灯 , CCD97LED防爆灯 , , 隔爆型LED防爆灯 , 方形LED防爆灯 , 圆形LED防爆灯 , 颗粒LED防爆灯 , 集成LED防爆灯 , BBJ防爆声光报警器 , 防爆应急装置 , 防爆应急灯 , 防爆标志灯 , 防爆泛光灯 , 防爆投光灯 , 防爆吸顶灯 , 防爆防腐灯 , 防爆轴流风机 , 防爆排风扇 , 防爆风扇 , 防爆吊扇 , 防爆空调 , 防爆挠性连接防爆接线箱 , 防爆穿线盒 , 防爆接线盒 , 防爆填料函 , 防爆电铃防爆电缆盘 , 防爆插销 , 防爆操作柱 , 防爆配电柜 , 防爆配电箱 , 防爆控制箱,防爆断路器 , 防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机/微信号：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

防爆洁净荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.sobaoex.cn>

led防爆灯 <http://www.bxmd52.com>

防爆LED灯<http://www.ledex.cc>