环氧富锌底漆国家标准、含税价格

产品名称	环氧富锌底漆国家标准、含税价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

环氧富锌底漆国家标准、含税价格

涂料质量的好坏直接影响到工程的最终效果，秋冬季空气干燥，油漆干燥快，从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附，此时刷出的涂料效果最佳。冬季室内的湿度、温度保证了施工中大量使用的板材，如芯板、各类胶合板以及石膏制品等材料施工后的稳定性。

冬季受温度影响装修市场相对萧条，还给我们的侃价带来优势。大家施工不妨在秋冬积极点。

小常识：根据热胀冷缩的原理，夏季气温高，湿度大，空气流通不好，所以各类施工板材，包括室内墙体都处于热胀状态，这个时候物体密度相对低，等秋冬气温下降后，由于自然的收缩，如果使用的施工材料质量不过关，很可能，夏季装修两个月后，钢材缝隙变大，表面出现细纹等等后遗症。而在秋冬施工，钢材密度最大，来年夏季受热、湿胀后更结实。

产品简介：该产品为双组分包装，漆料由环氧树脂、锌粉、流变助剂、溶剂等组成另一组分是胺类固化剂。

主要用途：广泛用于港口、码头、重型机械、矿山机械、石油开采设备、电力机械、水利工程设备、煤气柜外壁、地下管线、等钢结构及船舶水位线以上部位结构等处。漆膜厚度在规定范围内，可在造船厂、重型机械厂等处的钢材预处理线当车间底漆使用。

包装规格：25+2.5kg

配套用漆：环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆、脂肪族聚氨酯面漆、氟碳面漆。

表面处理：钢材喷砂至Sa2.5级，表面粗糙度30~70μm，表面应除去油脂及污物。

施工规范：

1、底材表面处理：被涂物金属表面需经喷砂除锈使之达到Sa2.5级并除尘。

2、双组份涂料使用前一定按比例配漆，搅拌均匀后放置15-20分钟即可使用，可刷涂、喷涂或辊涂。

3、配好的漆应在4-8小时内用完，以免胶化浪费。

4、如需兑稀必须使用专用稀释剂。

5、施工温度应在-10°C以上。

6、每道漆涂刷间隔建议大于8小时。

7、避免在烈日下、风沙中、阴雨天施工。

8、施工现场必须隔绝火源，保证良好的通风条件。

9、涂漆所用工具必须当天用专用稀释剂清洗干净。

无机富锌底漆安全事项：

避免油漆接触皮肤和眼睛

如果油漆接触到皮肤，应用温水以及适当清洗剂清洗，如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医

保证良好的通风

涂料中含有可燃物质，请远离火花禁止在临近地区吸烟

火灾时，使用二氧化碳气体、泡沫、和粉末灭火机

作业前，请参阅《安全卫生注意事项》