

# 烟囱航标漆一公斤涂刷面漆、价格资讯

产品名称	烟囱航标漆一公斤涂刷面漆、价格资讯
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

## 产品详情

烟囱航标漆一公斤涂刷面漆、价格资讯

供应丙烯酸航标漆、航标油漆、航标漆

组成：由丙烯酸树脂，颜料、填料、助剂等经研磨而成。成分二为固化剂。两组分分装供应。

特性：常温干燥，具有较高的附着力，优良的机械性能，耐汽油性、耐候性、耐水性、防霉、防盐雾、防湿热等性能好。

用途：可与环氧型底漆配套，可用于航空等工业。

技术指标：

项 目

指 标

漆膜外观

平整光滑

细度，um 不大于

35

固体含量，% 成分一

65±2

柔韧性,mm 不大于

2

冲击强度 , kg/cm<sup>2</sup>

50

附着力, 不大于

干燥时间

表干,h

实干,h

24

耐汽油性 (5h)

漆膜不发粘 , 不发软

耐蒸馏水 (72h)

漆膜外观无显著变化

耐盐雾性 (72h)

施工参考 :

- 1、 两组份必须按要求比例配合使用 , 用多少配多少 , 配好的漆应在6h内用完 , 以免胶化造成浪费。
- 2、 被涂物表面必须干净 , 无酸碱性无湿气 , 干燥光洁。
- 3、 为使两组份充分交联固化完全 , 配漆后可常温熟化10分钟 , 再进行喷涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可。
- 4、 由于成份二易与水、酸等物发生反应 , 使用过程中必须使用专用稀释剂 , 切勿与水、汽油或醇类接触 , 配漆后余下的成份二的包装要盖严 , 以免胶化变质造成浪费。