

耐高温漆耐温300度品牌厂家价格行情

产品名称	耐高温漆耐温300度品牌厂家价格行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

耐高温漆耐温300度品牌厂家价格行情

【产品介绍】

联迪有机硅耐高温漆介绍：

品牌：联迪牌/嘉神牌

产品名称：有机硅耐高温漆/

包装：20公斤/桶

颜色：银色/铁红/黑色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/涂料/油漆

用途 适用于高炉、焦炉，机车发动机、摩托车排气管，烟囱等高温部位的高温保护。

干燥时间：干燥时间：表干(分钟)2 实干(小时) 24小时

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮！

(1) 被涂物表面必须清理干净,无水分、无酸碱、无油污 (2) 施工时所用的工具必须保证干燥清洁 (3) 必须使用配套专用稀释剂,禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场调节 (4) 施工及干燥时间,相对湿度不大于75%，否则将会引起漆膜起泡 (5) 施工现场通风条件良好，并穿戴必要的防护用品

【产品组成】

- 一、有机硅耐高温漆、价格组成：由专用树脂、各种颜填料及有机溶剂组成。
 - 二、有机硅耐高温漆、价格常温干燥，具有较好的耐油、耐水性、低毒、对玻璃钢、钢结构、水泥有很好的附着力。
 - 三、有机硅耐高温漆、价格施工参考：
 - 1、有机硅耐高温漆、价格涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。
- 注：涂层达到规定厚度,需要经常温干燥2天以后才能使用。
- 2、有机硅耐高温漆、价格施工时，根据施工需要（如刷涂、喷涂）可用专用稀释剂稀释。
 - 3、有机硅耐高温漆、价格施工时要加强排风以防中毒.施工现场严防明火，以防火灾。
 - 4、有机硅耐高温漆、价格有效储存期为1年，超过储存期可按本标准检验,符合规定仍可使用。

【产品参数】

四、有机硅耐高温漆、价格简要指标：

项目

指标

颜色及外观

各色、漆膜平整、光滑

附着力,级

1

干燥时间

表干(分钟)

2

实干(小时)

24

有机硅耐高温防腐涂料

颜 色

各色

组 成

联迪牌高温漆由烷基酸酯、有机硅树脂、超细锌粉、特种耐温抗蚀颜料、添加剂、固化剂等组成。

性 能

具有优异的耐热性、耐温差骤变，可长期耐500 高温；耐腐蚀、耐化工大气、耐天候老化、耐水、防潮；具有良好的装饰性及电绝缘性。

用 途

用于高炉、热风炉外壁高温防腐，也可用于烟囱、烟道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。

密 度

约1.80

闪 点

26

涂装方法

高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀 释 剂

W61-600专用稀释剂；

高压无气喷涂 有气喷涂 手工刷涂、辊涂

熟 化 期

混合即可使用

适 用 期

23±2 : 8h

干 燥 时 期

23±2 : 表干 1h, 实干 24h

涂 装 间 隔

材 温 度 5 20 30

最 短 24h 16h 8h

最 长 无 限 制

理论用量

100g/m² , 13.0m²/L (以25um干膜计, 不含损耗)

漆膜厚度

湿膜 : 70um 干膜 : 25um

表面处理

- 新钢材表面必须进行抛丸或喷砂等处理, 达到瑞典除锈标准 Sa2.5级, 粗糙度达40 ~ 70um ;
- 维修工程表面可采用手工机械除锈, 达瑞典除锈标准St3及, 粗糙度达40um以上。

贮存期

12个月

包装规格

铁桶包装 : 甲组份每桶20公斤, 乙组份每桶0.4公斤。