环氧导静电漆价格多少钱一公斤、含税报价

产品名称	环氧导静电漆价格多少钱一公斤、含税报价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

环氧导静电漆价格多少钱一公斤、含税报价

环氧导静电防腐漆

环氧导静电防腐漆产品概述：

是一种双组份的厚浆型环氧耐油导静电涂料,可耐大范围的化学品和溶剂。

环氧导静电防腐漆推荐用途：

用于舱室和气管的内部。

环氧导静电防腐漆膜厚与涂布率：

干膜厚度（微米）　　100

湿膜厚度（微米）　　200

理论涂布率（米2/升）　　5

环氧导静电防腐漆物理特性：

颜色　　红色、浅灰色

体积固体含量（%）*　　50±2

闪点　　25±2℃（闭杯）

光泽　　平光

耐水性　　很好

耐磨性　　很好

耐溶剂性　　优异

耐化学性　　优异

柔韧性　　一般

环氧导静电防腐漆表面处理：

所有被涂表面必须清洁、干燥且无污染物，应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢：清洁度：喷砂处理至Sa2.5级（ISO8501-1：1988）。粗糙度：采用棱角砂喷至粗糙度G级（50-80

微米，Ry5）（ISO8503-2）。

环氧导静电防腐漆其它表面：该产品可用于其它底材。请咨询顺时丽公司代表。

环氧导静电防腐漆施工条件：

底材温度不低于10°C，且至少高于空气露点温度3°C（温度和相对湿度应在底材附近测量）。狭窄区域通常需要良好的通风，以确保油漆正常干燥。在完全固化前，涂层不能接触油和化学品，不能承受机械应力。

环氧导静电防腐漆施工方法：

喷涂 采用无气喷涂。

刷涂 建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

环氧导静电防腐漆施工参数：

混合比（体积）　　A组份（基料）：B组份（固化剂）=4：1，搅拌均匀

上述数据仅供指导，实际干燥时间/覆涂前的时间间隔可长可短，取决于漆膜厚度、通风状况、湿度、下层油漆、提前装卸需求和机械强度等。完整的配套见相应的配套表，该配套包括了所有参数和特殊条件。

典型油漆配套：

JPH5266　　3×100微米　　(干膜厚度)

根据具体情况可以制定其它配套。

环氧导静电防腐漆装卸：

小心装卸。使用前搅拌均匀。

环氧导静电防腐漆包装规格：

A组份（基料）20kg，B组份（固化剂）4kg

根据当地需要，可能有不同的包装规格。