

河南可铸性耐火泥 优质耐火材料厂家供应

产品名称	河南可铸性耐火泥 优质耐火材料厂家供应
公司名称	河南省新密市金三角耐火材料厂
价格	450.00/吨
规格参数	品牌:金三角 耐火温度:1580-1770 导热系数(常温):0.03
公司地址	河南省郑州市新密市来集镇李堂村
联系电话	15188353111

产品详情

耐火泥由耐火粉料、结合剂和外加剂组成。几乎所有的耐火原料都可以制成用来配制耐火泥所用的粉料。以耐火熟料粉加适量可塑黏土作结合剂和可塑剂而制成的称普通耐火泥，其常温强度较低，高温下形成陶瓷结合才具有较高强度。以水硬性、气硬性或热硬性结合材料作为结合剂的称化学结合耐火泥，在低于形成陶瓷结合温度之前即产生一定的化学反应而硬化。

可铸性耐火泥与耐火砖同原料的烧固物，一般为矾土水泥，粉末状，装入防潮袋，勿使吸收湿气，放置在充份干燥场所，尽量在6个月内使用完毕。一般用于低温部份。加水混练后，灌入，镗涂或喷涂等方法使用。

(1). 可自由设计壁的厚度，可有热效率良好的坚固致密构造。无目缝的整体构造，无气体进入与泄漏，亦不会从目缝崩坏。可直接补强，固易得水平悬吊的天花板构造。不须要储备大量异形砖。(2). 适于修补用，亦容易局部修补。(3). 施工时不须熟练的砌砖技术。(4). 从订货到交货时间很短，日常保养与仓库管理都很容易。

主要用途：燃烧室水冷壁背面及其它低温部，高温部用于烟道、炉壁、燃烧器瓷质