

厂家供应山东回转风机、回旋风机、回转式鼓风机

产品名称	厂家供应山东回转风机、回旋风机、回转式鼓风机
公司名称	山东冠浩风机有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:冠浩 型号:GHH 产地:诸城
公司地址	山东省潍坊市诸城市北环路536号
联系电话	0536-6010383 18764602989

产品详情

诚信向您推荐山东冠浩风机有限公司生产的高效率低噪音的回转式风机，可根据客户的需要订购，欢迎新老顾客前来咨询，咨询热线：18764602989

一、回转式风机（回转风机、回旋风机）的主要用途：

回转式风机主要应用于：1.用于水处理鼓风机曝气；2.医院实验室的污水搅拌曝气；3.印刷行业的真空送纸；4.电镀槽、工业废水的搅拌曝气；5.塑焊、吹气的气源供应；6.延烧器的喷雾、玻璃工业等。

二、回转式风机（回转风机、回旋风机）的特点：

- 1、抗负荷变化，风量稳定（如:污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微）
- 2、体积小、风量大、噪音低。耗能省（回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然体积小，但风量大、节能、静音运转是其他形式的风机无法比拟的）
- 3、运转平稳，安装方便（小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便）
- 4、材质精良，结构巧妙，性能卓越（风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少）
- 5、附有空气室散气平稳（全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳）
- 6、保养简单，维护方便，低转速，磨损小，寿命长。

三、回转式风机（回转风机、回旋风机）工作原理：

GHH回转式鼓风机结构精巧，鼓风机压力范围：0.1-0.5kgf/cm²。主要有下列六部分组成：电机、空气过滤器、鼓风机本体、空气室、底座（兼油箱）、滴油嘴。鼓风机靠气缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用风鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴，滴入气缸内以减少摩擦及噪音，同时可保持气缸内气体不回流。

四、回转式风机（回转风机、回旋风机）噪音的检测条件及方法（噪音 50db）：

（一）、风机安装部分

- 1、风机需有基础或安装减振部件
- 2、出风口需连接到管道设备
- 3、风机压力需在规定的范围内（压力表显示0-0.05MPa）
- 4、风机机房内壁需装有消音材料以降低噪音

（二）、检测方法

- 1、风机房外检测：距离风机房2-6米检测，风机噪音测试值会降到标准值。另外，风机房的大小，风机房周围的环境对噪音的测试值也有影响。（首先满足安装要求部分）
- 2、空旷地检测：被检测风机周围20米以内无明显能产生回音的建筑或其他阻挡物件，风机安装减振部件，无负载运行检测（检测前预先从进风口倒入30ml润滑油，运行时间不能超过5分钟），距离风机1-10米检测，风机噪音测试值会降到标准值，环境对噪音的测试值也有影响。
- 3、感官检测：风机无异样噪音，无机体碰撞噪音，在不超压的情况下，无异常振动，进气口噪音，电机运行噪音，地面微震动都是正常声音。

企业精神：务实、创新、卓越

企业目标：树风机品牌、做行业先锋

经营理念：以质优取信于客户，以服务竞争与对手

服务理念：人品决定产品、产品与人品同在