

地下车库排水板，地下室排水板，地下车库疏水板

产品名称	地下车库排水板，地下室排水板，地下车库疏水板
公司名称	湖南鑫诚复合材料有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	品牌:湖南鑫诚 型号:H12,H20,H25 产地:湖南
公司地址	湖南长沙南二环二段25号华银园对面门面(排水板)
联系电话	13786117167

产品详情

地下车库排水板，地下室排水板，地下车库疏水板

排水板H16-凹凸排水板-湖南鑫诚排水板厂家

排水板是由高密度聚乙烯（HDPE）经挤出机挤压出高温熔融物料经过冲压制成圆锥凸台或者加筋肋的凸台（或中空圆柱形多孔）而成。幅宽有2米和3米两种规格；凸高分为0.6cm、0.8cm、1.0cm、1.2cm、1.6cm、2.0cm、2.5cm以及3.0cm等几种规格；长度一般是15米，也可以根据要求定制。排水板的重要用途
绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。市政工程：机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。水利工程：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。

特点:(防止树根穿刺)良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。用途:园林工程：车库顶板绿化排水、屋顶花园绿化排水、地下室内墙防渗水、地下车库地面、浴场工程建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室地面防渗水、屋面防渗和隔热层等

排水板铺设规程: 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。2.屋顶绿化和地下车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做

地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上不来，渗水自然通过排水板的空
间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。4. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突
台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板
，使墙外面的渗水板的空
间直向下流入盲沟直致集水坑。5. 在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让
泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空
间畅通。6. 当排水板铺设时尽可能做
好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质
量；地 下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。7. 回填土是粘性土，在土工布上
面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺
设 一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。8. 排水板在铺设时边与边搭接5-10cm，上面利用土工布搭
接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。