

包塑石笼网 PVC包塑石笼网 PE包塑石笼网

产品名称	包塑石笼网 PVC包塑石笼网 PE包塑石笼网
公司名称	安平县星空石笼网厂
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:星空 型号:xk02 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县西遥城村
联系电话	15076846617

产品详情

包塑石笼网，PVC包塑石笼网PE包塑石笼网。包塑石笼网是水利河道防护工程和城市园林景观工程建设专用的结构物，该结构是用镀锌丝或锌铝合金丝包覆一层1.0mm厚的PVC或PE后，编织成的六角形网孔的网片，可根据设计要求组装成不同规格大小的网笼，为了加强石笼网结构的强度，所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。因其六角形网孔像蜂巢，也叫蜂巢网。PVC和PE具有不易燃性、高强度、耐气候变化性、耐冲击性以及优良的几何稳定性特点，让包塑石笼网的耐腐蚀性、耐恶劣环境、防生锈、颜色多样性、使用寿命长等特点比普通石笼网具有很大的优势，在水利河道防护工程中不会担心被河水或海水腐蚀而坏掉，用作河道、岸坡、路基的边坡生态防护中，既可避免遭水流、风浪的侵袭而损坏达到防止水土流失作用，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡，坡上植绿可起到净化空气和美化环境作用，在园林景观工程中可为我们提供各式各样的造型设计，适合不同地区地域的景观要求，同时结合花卉树木，景观效果自然、丰富，呈现出环保的人造园林景观。

包塑石笼网细分有电镀锌丝包塑石笼网、热镀锌丝包塑石笼网、锌铝合金丝包塑石笼网，还有一种矽胶包塑石笼网。包塑石笼网在工地施工时包塑层容易破损，一旦破损，水就会从破损处进入，这样防腐性比未包塑的还要差，因此包塑丝一定要选择有锌层或锌铝合金的钢丝来包塑。

据相关试验,将PVC或PE塑料材料的石笼网在30%浓度盐酸中浸泡10天,表层塑料无变色,无破裂现象.由此可见,即使在高污染地区使用包塑石笼网,耐腐蚀也是可靠的。因此这层PVC或PE保护层将会大大增加石笼网的使用寿命，星空包塑石笼网通过绿色或灰色颜色的选择，使其能和周围的自然环境相融合。因PVC材料比PE材料便宜，为避免商家PVC材料冒充PE材料，教大家一个区分PVC和PE的简单方法，一是看外观颜色PVC颜色比PE颜色要亮，二是用打火机烧一下，能点着的是PE，相反不能点着的就是PVC。

参数：

(1) 孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般大于网丝，粗0.5mm-1mm

3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3) 钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm

(4) 表面处理

1.电镀锌。上锌量为10g/m²。防腐性差

2.热镀锌。上锌量可以达到300g/m²。防腐性较强

3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

(5) 隔断：在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断

(6) 尺寸：可定做

(7) 孔径、丝径所对照的范围