

4天线300M无线路由器贴牌代工英文路由器批发

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 4天线300M无线路由器贴牌代工英文路由器批发 |
| 公司名称 | 深圳市华讯通达科技有限公司 |
| 价格 | 80.00/台 |
| 规格参数 | FLASH:16M 内存:64M 系统:OPENWRT/LINUX |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永镇永福路118号金港科技园A栋6楼 |
| 联系电话 | 0755-29976329-822 |

产品详情

深圳市华讯通达科技有限公司专业承接路由器、AP、网桥等代工OEM业务，软硬件定制服务，公司具备研发生产销售能力，10年代工经验，与国内外品牌长期合作，直达消费者心声及市场需求，公司拥有自己贴片机、插件拉、生产流水线多条，欢迎参考。

全新4天线款式，可定制双频，外型高档时尚大气，信号加强自动版，适合国内外推广，可定制LOGO、颜色、方案，也可出中性的，默认出货中文或者英文，其他语言需定制，自带不死UBOOT，用户也可以刷自己想要的OPENWRT固件，采用16+64M高配，基本满足市面上OPEN固件，更多功能与我们联系。

主要特性：

符合IEEE802.11 b/g/n无线网络协议,无线传输速率高达300Mbps

支持64/128位WEP,WPA,WPA2等加密技术

支持远程/本地网络管理

支持MAC地址过滤

支持软件升级,支持PPPoE，动态IP和静态IP宽带功能

集路由器、交换机、无线接入点、防火墙功能于一体

支持自动MDI/MDIX应用程式

支持配置文件备份与恢复

支持DHCP服务器

三、产品规格：

硬件规格

| | |
|-------|---|
| 主芯片 | MT7620N /580Mhz 其他方案需定制 |
| 内存 | DDR2 64MB (最高支持64MB) |
| FLASH | SPI 16MB (最高支持16MB) |
| 协议标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b ; IEEE 802.3、IEEE 802.3u ; |
| 无线速率 | 最高达300Mbps 双频可达1200M |
| 工作频段 | 2.4GHz |
| 发射功率 | 200mW(MAX) |
| 天线 | 内置2根5DB全向天线 |
| 接口 | 1个WAN口 4个LAN口 |

支持1个USB 2.0 接口

DC12V电源接口

LED Power,WLAN,SYS,WAN,LAN1-LAN4

电源输入 USB 5V1A

特殊应用 最新不死UBOOT

按钮 1*RESET按钮

是否支持POE供电 可定制

产品最大功耗 < 5W

机壳尺寸 (L*W*H 机壳尺寸:13*18MM

) 与颜色

机壳颜色:塑壳 白色(客户可定制)

软件规格

WAN接入方式 PPPoE、动态IP、静态IP

工作模式 AP; ROUTER;

DHCP服务器 DHCP服务器 ; 客户端列表 ; 静态地址分配 ;

虚拟服务器 端口转发DMZ主机

支持系统 原厂SDK , openwrt, eCos

安全设置 客户端过滤Mac地址过滤URL过滤远程WEB管理

| | |
|--------|---|
| DDNS | 支持 |
| 带宽控制 | 支持 |
| 静态路由 | 支持 |
| 系统日志 | 支持 |
| 其他实用功能 | Mac地址克隆配置文件导入与导出Web软件升级 |
| 其他 | |
| 工作环境 | 工作温度：0 到 40 ；存储温度：-40 到 70 ； 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结 |
| 第三方认证 | 3c ce |
| 裸机重量 | 0.2KG (千克) |
| 总重 | 0.3KG (千克) |