一整套断桥铝门窗机器设备你所不了解的事有哪些

产品名称	一整套断桥铝门窗机器设备你所不了解的事有哪 些
公司名称	济南科莱机器制造厂
价格	面议
规格参数	功率:200 气压:0.8 速度:6000
公司地址	济南历城区遥墙街道办事处谷家工业园
联系电话	86 0531 61388773 15552555602

产品详情

一整套断桥铝门窗机器设备你所不了解的事有哪些

王经理 手机(微信同号):15552555602

制作断桥铝门窗一套完整的生产线需要五台设备,年产量大约1万平方以内的需要以下断桥铝门窗设备:450铝型材双头切割锯、450自动角码锯、小型端面铣床、单头组角机、单头仿形铣床。我科莱机器制造公司专业生产断桥铝门窗设备、铝合金门窗设备、断桥铝设备、塑钢设备、中空玻璃设备,公司先后在各省市设立办事处,给各省市朋友提供方便快捷的服务,公司本着质量为本,不断完善产品性能,一直以来以客户的实际需要出发,在客户群体中间形成了良好的诚信。

DKJJ500 x 4200 铝合金门窗精密锯是济南科莱机器有限公司根据最优DKJJ500 x 4200 铝门窗精密锯技术为广大的客户设计的理想产品,DKJJ500 x 4200 铝门窗精密锯的产品广泛应用于工业、农业、矿山、交通、建筑、科研、建筑、化工、纺织等各行各业。

1、 主要用途与适用范围

本机是为适应我国铝、塑门窗加工业的发展,参考国外机型而开发的新机型。该机操作简单、性能可靠,技术先进,易于维护保养。该机主要用于铝、门窗幕墙型材的加工。刀具使用硬质合金齿锯片,切削速度高、生产率高、加工精度高。两锯头即可单独工作,也可同时工作。同时工作时,能一次切出所需要的长度及型材两端角度。

王经理 手机(微信同号):15552555602

2、主要规格及技术参数

工作气压: 0.5~0.8MPa

耗气量: 250L/min

电 源: 380V 50Hz

电机功率: 2.2KW × 2500

主轴转速: 2800r/min

切削宽度: 120mm

切削高度: 300mm

双切长度: 560 x 4200mm

外形尺寸: 5300×1700mm1800mm

重量: 1800kg

、 常见故障及其排除方法 9.1当空压机及机床启动后,如果调压阀的压力达不到工作压力,应首先检查空压机输出的压缩空气是否达到工作压力,如果达到工作压力,再检查调压阀弹簧是否断裂或管道是否漏气,以便及时更换。 9.2型材加工过程中,假如切割完毕锯头退回而夹紧气缸仍未松开,应检查电机摆臂是否碰到行程开关。 9.3油雾器在工作过程中发生不滴油时,应检查进口流量是否减少,油针 孔是否被尘埃堵塞,发现问题及时处理。 9.4电气、气动系统如若出现故障,可参照电气原理图、气动原理图,采用逆找、分段分析的方法

首先从电力方面来说:由于断桥铝门窗设备常用电压时380V的,所以大家在接线的时候一定要注意火线和零线的连接。这个一般来讲,门窗设备厂家都会分出眼色,火线为黑色或者蓝色,零线为红色(各个工厂根据自己的情况而定)。如果火线接反了,就在火线的两端随便倒换两根即可。

其次我们从气源方面讲起:由于断桥铝门窗设备的压料都是气缸压紧,因此保证充足的供气量是设备高效使用的一个前提。如果,气压达不到,断桥铝型材双头切割锯的锯片进出就会受到影响,相应地加工效果也会受到影响。一般来讲,一套断桥铝门窗设备要保证气压能够达到8个压,供气流量达到0.3。如果设备过多,仅仅靠气泵是不够的,需要大家准备一两个储气罐。

后我们再讲讲设备方面的问题:由于断桥铝门窗设备分类众多,每种设备可能都有好几款机器。对于门窗设备的检查尤为重要,比如切割锯的气管插头、锯片进出速度、锯头左右工作状态等等。断桥铝门窗设备的安装调试各方面都要注意做好,我们如果把每个细节都牢牢掌握,调试起来肯定能够得心应手。

断桥铝门窗设备一直被认为是门窗设备中的高端产品,一直引领中国门窗设备的发展。但是如果我们在日常生活不能好好利用,这就会导致一种资源浪费,因为这种门窗设备造价高。

一整套断桥铝门窗机器设备你所不了解的事有哪些