

蚌埠50吨9米地磅安装报价单

产品名称	蚌埠50吨9米地磅安装报价单
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

蚌埠50吨9米地磅安装报价单蚌埠50吨9米地磅安装报价单

移动式平台秤

是在普通地磅基础上，做了外框，外加四套可以升降的轮子模块，方便秤的移动，一辆农用车就可以拉着走，简单实用，是多点流动过磅的好帮手。可快速移动至指定位置，并可在几分钟之内就地完成安装，进行准确称重，地磅无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可

移动式地磅特点

- 1、适用于粮仓、果园等季节性或者需要经常变换场合的行业;
- 2、安装简便，不需要基础，节省购置成本;
- 3、秤台超低外形设计，并具有一定的弹性抗震，抗冲击能力；
- 4、斜坡与秤台一体化设计，加上合适的爬坡角度，能使车辆轻松的上秤称重；
- 5、独特秤台液压升高导向系统及特制的超重载万向移动轮能保证秤台轻快灵活地移动；
- 6、移动速度快可达 20 米/分钟，移动至使用位置后；
- 7、您只需10 分钟左右将其调整到工作状态后即可放心使用
- 8、不受长度、秤量制约，可按用户要求定制各种尺寸及1大秤量

移动式地磅组成：

- 1、一节高强度整体秤台

- 2、4个高精度桥式称重传感器；
- 3、智能化交直流两用称重显示仪表（仪表常见为A12E和A9）
- 4、全不锈钢防浪涌接线盒；
- 5、一套液压升降系统，4组移动轮；
- 6、两个整体钢制引
- 7、4个液压千斤顶

[移动式汽车衡](#)技术指标

地磅称重范围：5吨——60吨

地磅尺寸：宽度2m、2.2m、2.4m、2.5m、3m 长度3m—9m

称重精度：OIML III

额定功率：<5W

显示模式：6位LED显示，字高30.5mm

环境湿度：<90% RH，但不应结露水

环境温度：传感器：-20 ~ +40

称重仪表：0 ~ +40

[移动地磅](#)电源电压：AC220V 50Hz DC6V4Ah

移动地磅秤台材料：全Q235碳钢铸造，花纹钢面可选

公司技术部由具有多年技术服务管理经验的技术人员担任，管理整个公司设备的售后服务工作，并设置中心文秘负责接听客户的技术服务需求电话，并极时转达至技术部经理，由技术经理派专业技术人员与用户取得联系或至现场服务，做好技术服务的后勤保障工作，所有在职的技术服务工程师都是经过专业培训上岗的，并已经在其它地区做过多年的服务工作，具有大量的技术服务经验。同时我公司为做好售后服务工作，以便更快速赶到服务现场为用户服务，公司配置有多辆服务车作为技术服务的交通工具，服务车内配置技术服务工具和常用的备品备件，以便及时发现设备问题并予以解决。

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售衡器系列！物美价廉，质量保证！信您值得信赖！！公司常年生产直销主营产品：[电子汽车衡](#)/[电子地磅](#)/[电子吊钩称](#)/[电子叉车秤](#)/[电子台秤](#)/[缓冲秤](#)/[电子防水秤](#)/[定量包装秤](#)/[移动式地磅](#)/[油桶秤](#)/[皮带秤](#)/[电子天平](#)/[无人值守称重系统](#)及按照客户不同需求订制各类非标衡器。

如果您对我公司产品感兴趣请您联系客服 徐云飞（先生）

电话：0552-3073177 移动电话：18895606220

QQ：623226630

邮箱：623226630@qq.com 蚌埠三合电子科技有限公司

更多内容请登录<http://www.sanhe-scale.com>

移动式地磅移动步骤：

- 1、将两侧引坡翻转搁放在称体表面上
- 2、旋转轮子吊挂螺钉，使轮子与地面接触
- 3、将千斤顶放入移动支架内,通过加力杆加压,使秤体上升，使之离开地面,可以通过人力推动秤体或者使用拖车,使此汽车衡移动

蚌埠50吨9米地磅安装报价单蚌埠50吨9米地磅安装报价单