

## 3.M进口3m双面胶 产品畅销全国

产品名称	3.M进口3m双面胶 产品畅销全国
公司名称	深圳市万弘胶粘科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:3M9448A 规格:1200mm*50M 材质:棉纸
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道长盛街23号1楼1-2
联系电话	18138863795

## 产品详情

厚度：0.14

基材：无纺布

长期耐温80，短期耐温可达120

颜色：白胶和黑胶

3M9448是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力。该胶广泛用于加工行业。

### 1产品应用：

3M9448双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具等；3M9448HKB黑胶特别适用于电器镜片的粘接，有防止透光的效果。

### 2贮存期限：

3M9448在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。规格为：1219MM\*50M\*0.15。

### 3产品特性：

对橡胶有优异的粘接性

对聚丙烯有优异的粘接性

对粗糙表面更好的粘接性

### 4应用技术：

3M9448要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。