

油漆房防爆空调

产品名称	油漆房防爆空调
公司名称	广州安菲环保科技有限公司天津分公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BKFR-7.5 规格:3匹
公司地址	天津市津南区八里台镇八里台工业园区建设路6号A区751室
联系电话	15218636959

产品详情

主要参数：

型号：BKFR-7.5

俗称功率：3匹功能：挂式冷暖额定电压：220V/50HZ

额定功率：2310w

制冷(制热)量：7.5(8.3)kw循环风量：1200m³/h防水等级：IPX4

噪音(室内/外)：49/ 56dB净重(室内/外)：35/70kg室内机尺寸(宽高深mm)：1178*326*253

室外机尺寸(宽高深mm)：980*790*427

使用面积 (m²)：32-50

适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆空调简介：英鹏防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX12.1495/1496；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。全系防爆空调系列防爆标志为Ex d ib mb BT4。

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备

通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境

第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境

第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备

第9部分：浇封型“m”》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

安菲防爆空调（分体壁挂式、分体天井式、柜式）产品特点：

- 1、采用国际名牌滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用高效多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。

5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。

6、最新防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障。

7、防爆标志：Exdmib BT4。

8、适用于国防、科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。