

# 制药厂防爆空调

产品名称	制药厂防爆空调
公司名称	广州安菲环保科技有限公司天津分公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BLF-28 规格:规格
公司地址	天津市津南区八里台镇八里台工业园区建设路6号A区751室
联系电话	15218636959

## 产品详情

产品主要参数：型号： BLF-28

俗称： 10匹功能： 柜式冷暖额定电压：380V50Hz制冷 / 制热额定电流：18/24.8A制冷 / 制热额定功率：10.5/13.5kw制冷(制热)量：28(42)kw循环风量：4600m<sup>3</sup>/h防水等级：IPX4

噪音(室内 / 外)： 40/ 60dB净重(室内 / 外)：180/260kg室内机尺寸(宽高深mm)：210\*120\*40室外机尺寸(宽高深mm)：170\*99\*84

### 适用范围

- 1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；
- 2.1区、2区危险气体场所
- 3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆空调简介： 英鹏防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX09.0375/0376；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需

行业定点采购名录。全系防爆空调系列防爆标志为Exdmbib BT4。

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2010《爆炸性环境

第1部分：设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境

第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境

第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备

第9部分：浇封型“m”》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

英鹏防爆空调（分体壁挂式、分体天井式、柜式）产品特点：

- 1、采用国际名牌滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用高效多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。
- 6、最新防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmid BT4。
- 8、适用于国防、科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体;c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

欢迎新老客户来电详询，我们将奉上最好的服务！