

# 楼板承重不够怎么加固

产品名称	楼板承重不够怎么加固
公司名称	广州市胜特建筑科技开发有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:胜特加固 产地:广州
公司地址	广州市白云区金沙洲路西就街11号胜特科技大厦
联系电话	020-81987400 13925185076

## 产品详情

在很多老旧厂房的改造升级过程中，往往是要进行结构加固、楼板补强加固、柱板结构补强等，由于年限长久，老旧楼房结构变得越来越薄弱，其强度无法达到新生产要求，因此需要进行加固改造升级。我国六十到八十年代建造的很多老旧房屋存在工艺革新或者寿命即将到期的问题；如果加固设计方案合理，就能避免拆除重建，以较少的资金取得极大的经济效益，省工、省时、节能环保。比如荷载增加补强、防腐保护、裂缝修复、吊车梁加固、使用空间调整、或者局部使用功能变更加固等等。

梁柱楼板加固,楼板封堵加固

用工字钢加固预制板图 楼板加固费用 楼板开洞加固规范 楼板开洞加楼梯安全吗 楼板局部加固多少钱

对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力楼板裂缝加固处理如下：1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂，可先将裂缝清洗干净，待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时，可用抹压一遍处理。小区楼板裂缝加固,楼板承重,楼板改造加固 2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理，其施工顺序为：清洗板缝后用1：2或1：1水泥砂浆抹缝，压平养护，封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝) 3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时，应沿裂缝凿八字形凹槽，冲洗干净后，用1：2水泥砂浆抹平，也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝) 4、对当楼板出现裂缝面积较大时，应对楼板进行静载试验，检验其结构安全性，必要时可在楼板上增做一层钢筋网片，以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行)，在板底用碳纤维布粘贴成井字形，间距同布宽。 5、对通长、贯通的危险结构裂缝，裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为：除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外，还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时，对单条裂缝，除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴；对相互交叉的多条缝要井字形粘贴，间距同布宽。(布宽300mm左右为宜) 6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。

广东胜特加固公司致力于房屋建筑加固改造十九年，集科研、设计、施工于一体，完成加固改造工程超过3000多项，受到业内的一致好评。专业加固公司承接承重楼板加固、楼板封堵加固等特种工程设计及施工，持有多项技术专利，荣获国家高新技术企业认证！期待您的来电咨询！