

# 立式单轴螺旋锥形混合机 羰基镍发立式搅拌机

产品名称	立式单轴螺旋锥形混合机 羰基镍发立式搅拌机
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-SLX-1000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

## 产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。。产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

锥形混合机产品描述：锥形筒体内安装有沿锥形螺旋线的外圈螺带以及锥形中轴线的内圈螺旋，外圈螺带沿筒壁提升物料，内圈螺旋反向作用，漩涡状的物料流动轨迹，可使物料在短时间内混合均匀。外圈螺带能够全周性的带动物料，在出料过程中，外圈螺带清除贴壁物料，内圈螺旋排出物料。结合倒锥形的筒身，即使流动性差的物料也能迅速出料，且无残留。此型号混合设备适用于流动性能比较差的物料混合。

锥形混合机可选配置：以下配置为可选：耐磨防腐材料和表面处理；单/双/三根螺旋轴；持续混合；齿轮减速机；变速驱动；定制开口与阀门；温度控制；压力要求；重载启动；异电压或防爆电机、电器、电控；视镜；取样装置；喷液装置；刮壁装置等。对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分层离析现象，对粗料、细料和超细粒（纳米级）的混合也有良好的适应性。

性能：

功能配置：

材质标准：

容积：100-3000升	加热/冷却功能夹套	碳钢材质
驱动：1.5-15KW	加液/喷雾功能装置	与物料接触为304不锈钢
效率：5-15分/批	飞刀破碎功能装置	全部筒体为304不锈钢
(依据配方与流程构造)	除尘净化功能装置	与物料接触为316L不锈钢
温和搅拌来源于低能耗	在线取样功能装置	全部筒体为316L不锈钢
全周性物料流动	驱动控制形式匹配	其它特种材料制作
无残留自动出料		材料内衬
		损材料涂层
		功能性材料覆层
设备开口：	出料控制：	出料阀：
开设标准法兰接口	手动自锁机构	厂标梅花错位阀
配置人工快开加料口	气动驱动装置	厂标球面阀
除尘排气口	电动驱动装置	国标粉体蝴蝶阀
		国标闸阀

锥形混合机工作原理：SLX系列双螺旋锥形混合机是由两根非对称的螺旋杆在筒体内快速的自转，将物料不断的向上提升，形成两股非对称的、沿筒壁自下向上的螺柱形物料流。在同时，由电机通过齿轮减速机带动公转减速机使转臂作公转运动，使两根非对称的螺旋杆有规律的绕设备中心产生公转运动。从而形成部分物料被错位提升，另一部分物料被抛出螺柱混合，使物料达到全圆周更新扩散，被提到上部位的两股物料再向中心汇合，形成一股向下的物料流，补充底部的空穴，形成对流循环，通过不同程度上的复合混合，物料可在短时间内获得混合均匀的效果。

锥形混合机性能特点：双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）与其他混合机相比较具有装机功率低，对混合物料适应性广不破坏混合物料等优点。对热敏性物料不会产生过热，对颗粒物料不会压溃和磨碎，对

比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分层离析现象，对粗料、细料和超细粒（纳米级）的混合也有良好的适应性。SLX-双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）在不破坏混合物的状态下，在锥体内产生提升、对流、剪切、扩散等复合运动，能够柔和地混合物料从而达到好的混合的效果。

#### 售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它特要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。