

氧化镁搅拌机 氧化锌混料机 化工双螺旋锥形混合机

产品名称	氧化镁搅拌机 氧化锌混料机 化工双螺旋锥形混合机
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-SLX-2000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。。产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

双螺旋混合机设备描述：锥形螺带混合机（双螺旋混合机）的搅拌部件为两条不对称悬臂（转臂）；不同长度,它们环绕锥形容器的中心轴轴线转动(公转)的同时,还借助转臂下方两根螺旋做自转运动；该设备通过悬臂与螺旋的公、自转使物料反复提升实现混合目的。

双螺旋锥形混合机用途：奇卓双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）被广泛用于化工、电池原料、涂料、染料、制药、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、橡胶、陶瓷、化肥、冶金、矿山、干粉砂浆、特种建材等行业的粉体与粉体，液体与液体、粉体与液体的混合。

锥形混合机材质：*整机碳钢材质

出料阀：*翻板阀*球面阀*梅花错位阀*

设备开口：*标准人

国标蝶阀*国标刀型闸阀*人工手动装

国标标准法兰口*辅

*与物料接触部位为304不锈钢 *整机为304不

置*气动驱动装置 *电动驱动装置

视镜口（按需要）*

锈钢 *与物料接触为316L不锈钢 *整机
为316L不锈钢 *用户指定的其它材质制作
*防腐材料涂层*耐磨损材料涂层（碳化钨
）*用户指定的功能性材料覆层

次* 根据需要可加变

双螺旋锥形混合机性能特点：

双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）与其他混合机相比较具有装机功率低，对混合物料适应性广不破坏混合物料等优点。对热敏性物料不会产生过热，对颗粒物料不会压溃和磨碎，对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分层离析现象，对粗料、细料和超细粒（纳米级）的混合也有良好的适应性。QZ-SLX双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）在不破坏混合物的状态下，在锥体内产生提升、对流、剪切、扩散等复合运动，能够柔和地混合物料从而达到好的混合的效果。

双螺旋锥形工作原理：

双螺旋锥形混合机工作由顶端的电动机带动双级双出轴摆线针轮行星减速器，输出公转自转两种速度，经传动分配路、齿轮传动，两根螺旋轴作行星式的运转。两根非对称的螺旋轴自转，并同时沿筒体壁作行星式的运动，短螺旋靠近中心部位运动，改善了中心部位的混合，从而达到快速均匀的混合效果。本机传动件采用多道、多功能密封结构，能有效地防止粉尘进入轴承和润滑脂渗出污染物料。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，免费提供技术支持！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供优质的维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它特殊要求或者需要订制特殊机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将竭尽所能为广大客户提供服务，满足客户需求。