

化学品仓柜式防爆空调

产品名称	化学品仓柜式防爆空调
公司名称	广州安菲环保科技有限公司天津分公司
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFKG-7.5 规格:3匹
公司地址	天津市津南区八里台镇八里台工业园区建设路6号A区751室
联系电话	15218636959

产品详情

主要参数：

型号： BFKG-7.5

功能： 柜式单冷/双冷额定电压： 220V

额定频率： 50HZ制冷/制热额定电流： 5.3/5.4(12.4/19.2)A制冷/制热额定功率：
2.4/2.43kw制冷(制热)量： 7.5(8.1)kw循环风量： 1050m³/h防水等级：
IPX4噪音(室内/外)： 45/65db

净重(室内/外)： 80/100kg室内机尺寸(宽高深mm)： 1695(1925)*50(60)*24(39)室外机尺寸(宽高深mm)：
84*33*65/124*36*94

适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆空调简介：广州英鹏防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、生物等存在 A、B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证09.0375/0376；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电机，有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。标志为Exdmib BT4。

本系列产品执行标准如下：

广州英鹏防爆空调（分体壁挂式、分体天井式、柜式）产品特点：

- 1、采用国际名牌滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用高效多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。
- 6、最新防爆结构设计，安装方便，安全可靠，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmib BT4。
- 8、适用于国防、科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5~43℃，无腐蚀性气体；c. T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

厂家出售防爆空调，柜式防爆空调，挂式防爆空调，格力防爆空调，美的防爆空调！

非标可根据客户要求订做，欢迎广大客户来电咨询！