

摩托车胎硫化机

产品名称	摩托车胎硫化机
公司名称	青岛茂元丰工贸有限公司
价格	340000.00/台
规格参数	品牌:茂元丰 型号:MJKL-100 产地:中国青岛
公司地址	青岛市黄岛区水灵山路北段
联系电话	86133233 17854275661

产品详情

产品简介：

该压机可实现轮胎的自动装载、整形、硫化和卸料。轮胎可以用后固化充气机自动冷却。它可以采用两个半模和分段模具。

结构特点：

该机由机架、启闭装置、调模装置、中心机构、固化室、加载装置、卸料装置、液压系统、电气系统、管路系统、后固化气筒等组成。

电气控制系统：采用PLC作为控制中心，具有显示单元的触摸屏。触摸屏可以显示固化状态，可以实现人机对话，如工艺选择和参数修改等。

我们的机器优势：

液压驱动模具打开/关闭和中心机构。

多缸提供压力对挡板使力和变形小

安全锁可以确保维修安全

模具高度可自动调节

液压系统采用油研、力士乐、帕克世界著名品牌，能够安全、可靠、无渗漏

能耗低

先进控制系统可以完成硫化参数快速变化的环境。

技术参数：

型mlb-650 / 40 / 60 / 100 mlb-800 mlb-800

最大合模力 (T) 25-40 60 80-90

热板直径 (毫米) 800 500-650 800-840

热板的间隙 (mm) 300-600 500-600分

适用轮辋直径 (英寸) 4 " 5 " 6 " 8 " 8 " 16 " 16 " 18 "

模具数量 (套) 2 2 1

活塞直径 (mm) 200 200 290

中心极直径 (mm) 25-35 35-40 40

中心极行程 (毫米) 200 200 300

工作压力 (MPa) 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8

内部空气压力 (MPa) 1.8 1.8 1.8

内部蒸汽压力 (MPa) 0.8-1.5 0.8-1.5 0.8-1.5

预成型压力 (MPa) 间 0.1-0.2 0.1-0.2 0.1-0.2

电机功率 (千瓦) 7.5 7.5 11

机器外形 (长宽高) (mm) 1200x900x2300 2400x900x2910 2400x900x2910

重量 (公斤) 2500 2800 3500