## 玻璃棉卷毡厂家

产品名称	玻璃棉卷毡厂家
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	50.00/立方米
规格参数	产地:大城县金地工业区 颜色:黄色 材质:玻璃棉
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

# 产品详情

廊坊华骏保温材料有限公司专业生产玻璃棉卷毡,作为的厂家,我们的产品不仅质量优异,保温性能良好,价格也是十分的优惠

#### 工作时间:

星期一至星期日:上午7:00-晚上21:00(节假日不休)

声明:经上级领导批示,公司领导批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪,效果十分显著。

由于玻璃棉质地柔软、纤维微细,施工中不会刺激皮肤,因而深受施工单位欢迎,成为保温隔热的产品。独特技术,压缩包装后回弹率为99.2% 柔软细长的玻璃纤维限度减少施工中产生飞絮。

吸音降噪,能有效阻止声音传播。

A1级不燃材料。

施工简单,随意裁割。

抗菌防霉,耐老化,抗腐蚀保证健康环境。

低吸湿性,物理性能稳定。

玻璃棉板是玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能.

#### 应用领域

主要用于\*\*建筑的内墙隔间,天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。

### 规格

容重:24-96kg/m3

厚度:25-100mm

长度:600 mm-2400 mm

宽度:600 mm-1200 mm

玻璃棉卷毡(抽真空)是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染, 改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁。

#### 应用领域

主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果十分理想。 想。

有铝箔贴面的玻璃棉卷毡(抽真空),还具有较强的抗热辐射能力,是高温车间、控制室、机房内壁、 隔间及平顶极好的内衬材料。

## 玻璃棉卷毡(抽真空)

容重:10-72kg/m3

长度:3m-20m

## 我们的宗旨:

视质量为品牌发展生命,注重为客户提供优质的产品及优良的服务。

#### 我们的承诺:

市场永远在变,承诺永远不变!

廊坊华骏保温材料有限公司全体员工热烈欢迎各地客商朋友前来考察、洽谈合作,共创玻璃棉事业\*\*财富!